



ACTIVE LINE DC INVERTER UNITÉS INTÉRIEURES MULTISPLIT

Mural HKEU 203 ZL - HKEU 263-353-533-713 ZAL



Télécommande de série
avec capteur de température
intégré (fonction Follow-me)




Modèle			HKEU 203 ZL	HKEU 263 ZAL	HKEU 353 ZAL	HKEU 533 ZAL	HKEU 713 ZAL
Type			Unité intérieure murale				
Commande (fournie)			Télécommande				
Capacité nominale	Refroidissement	kW	2,10	2,60	3,50	5,30	7,00
	Chauffage	kW	2,30	2,90	3,80	5,60	7,30
Données électriques							
Alimentation électrique		Ph-V-Hz	-	-	-	-	-
Câble connexion entre U.I. et U.E.		n°	4	4	4	4	4
Circuit frigorifique							
Diamètre tuyaux frigorifiques liquide/gaz		mm (pouces)	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø12,74(1/2")	ø9,52(3/8") - ø15,88(5/8")
Spécifications produit							
Dimensions		LxPxH	805x194x285	805x194x285	805x194x285	957x213x302	1040x220x327
Poids net		Kg	7,5	7,5	7,5	10	12,3
Niveau pression sonore		Hi/Mi/Lo/Ulo	dB(A)	40/30/26/21	40/34/26/22	44/37/30/25	44,5/42/34,5/28
Niveau puissance sonore		Hi	dB(A)	54	53	55	59
Air traité (Hi/Me/Lo)		m ³ /h	520/460/340	520/460/340	600/500/360	840/680/540	980/817/662
Puissance moteur (Sortie)		W	40	40	40	36	58
Parties optionnelles							
Module Wi-Fi			HKM-WiFi				
Commande filaire			NON				
Commande centralisée			NON				

UNITÉS INTÉRIEURES MULTISPLIT



Console HFUI 260 ZL - HFUI 350 ZAL



Télécommande de série
avec capteur de température
intégré (fonction Follow-me)

Modèle			HFUI 260 ZL	HFUI 350 ZAL
Type			Unité intérieure de la console	
Commande (fournie)			Télécommande	
Capacité nominale	Refroidissement	kW	2,70	3,50
	Chauffage	kW	3,50	3,80
Données électriques				
Alimentation électrique		Ph-V-Hz	-	-
Câble connexion entre U.I. et U.E.		n°	4	4
Circuit frigorifique				
Diamètre tuyaux frigorifiques liquide/gaz		mm (pouces)	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")
Spécifications produit				
Dimensions		LxPxH	700x600x210	700x600x210
Poids net		Kg	14,8	14,8
Niveau pression sonore		Hi/Mi/Lo	dB(A)	43/41,5/35
Niveau puissance sonore		Hi	dB(A)	58
Air traité (Hi/Me/Lo)		m ³ /h	512/480/370	512/480/370
Puissance moteur (Sortie)		W	67	67
Parties optionnelles				
Module Wi-Fi			NON	
Commande à fil			OUI	
Commande centralisée manuelle			OUI	
Nécessite interfaces NIM-GRH			XRV Mobile BMS	