

## UNITÉS INTÉRIEURES MULTISPLIT NEW

**Cassette compacte 60x60** HTFU 260 ZL - HTFU 350-530 ZAL



Télécommande de série avec capteur de température intégré (fonction Follow-me)

Modèle			HTFU 260 ZL	HTFU 350 ZAL	HTFU 530 ZAL
<b>Type</b>			Unité intérieure à boîte		
Commande (fournie)			Télécommande		
Capacité nominale	Refroidissement	kW	2,60	3,50	5,30
	Chauffage	kW	2,90	4,10	5,40
<b>Données électriques</b>					
Alimentation électrique		Ph-V-Hz	-	-	-
Câble connexion entre U.I. et U.E.		n°	4	4	4
<b>Circuit frigorifique</b>					
Diamètre tuyaux frigorifiques liquide/gaz		mm (pouces)	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø12,74(1/2")
<b>Spécifications produit</b>					
Dimensions		LxPxH	570x570x260	570x570x260	570x570x260
Poids net		Kg	14,5	16,2	16,2
Niveau pression sonore		Hi/Mi/Lo	38/33/29	41/37/34	44/42/41
Niveau puissance sonore		Hi	53	58	56
Air traité (Hi/Me/Lo)		m³/h	580/500/450	617/504/415	680/560/500
Puissance moteur (Sortie)		W	45	45	45
<b>Accessoires</b>			TFP200ZA		
Panneau de décoration					
<b>Pièces en option</b>					
Module Wi-Fi			NON		
Commande à fil			OUI		
Commande centralisée manuelle			SI¹		
Contrôle centralisé Wi-Fi			SI¹		

1. Pour l'installation, consulter le bureau technique de Hokkaido Italia.

## UNITÉS INTÉRIEURES MULTISPLIT NEW

**Gainable à pression moyenne**

HUCU 260 ZL - HUCU 350-530 ZAL



Télécommande de série avec capteur de température intégré (fonction Follow-me)

Modèle			HUCU 260 ZL	HUCU 350 ZAL	HUCU 530 ZAL
<b>Type</b>			Unité intérieure gainable		
Commande (fournie)			Télécommande		
Capacité nominale	Refroidissement	kW	2,60	3,50	5,30
	Chauffage	kW	2,90	3,80	5,60
<b>Données électriques</b>					
Alimentation électrique		Ph-V-Hz	-	-	-
Câble connexion entre U.I. et U.E.		n°	4	4	4
<b>Circuit frigorifique</b>					
Diamètre tuyaux frigorifiques liquide/gaz		mm (pouces)	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø12,74(1/2")
<b>Spécifications produit</b>					
Dimensions		LxPxH	700x450x200	700x450x200	880x674x210
Poids net		Kg	18	18	24,3
Niveau pression sonore		Hi/Mi/Lo	40/34,5/27,5	40/34,5/27,5	41,5/38/33
Niveau puissance sonore		Hi	58	59	59
Air traité (Hi/Me/Lo)		m³/h	500/340/230	600/480/300	880/650/350
Hauteur manométrique du ventilateur		Norme/Max	25/40	25/60	25/100
Puissance moteur (Sortie)		W	130	130	90
<b>Parties optionnelles</b>					
Module Wi-Fi			NON		
Commande à fil			OUI		
Commande centralisée manuelle			SI¹		
Contrôle centralisé Wi-Fi			SI¹		

1. Pour l'installation, consulter le bureau technique de Hokkaido Italia.