

## HTFU XRV-K Cassette 60x60 round flow



Télécommande de série



### Caractéristiques principales

5 catégories de puissance : 1,50-4,50 kW.

Panneau TFP 352 IHR-S avec diffusion de l'air à 360°.

Vaste plage d'oscillation du volet jusqu'à 40°.

Boîtier électrique dans la machine.

Prédisposition au raccordement d'une gaine pour l'introduction de l'air extérieur.

Pompe de drainage des condensats avec possibilité de relevage de l'évacuation jusqu'à 360 mm du niveau de sortie.

| Modèle                            |             | HTFU 155 XRV-K*  | HTFU 225 XRV-K | HTFU 285 XRV-K            | HTFU 365 XRV-K | HTFU 455 XRV-K  |
|-----------------------------------|-------------|--|----------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| Capacité nominale refroidissement | kW          | 1,5  | 2,2            | 2,8                       | 3,6            | 4,5             |
| Capacité nominale chauffage       | kW          | 1,7  | 2,4            | 3,2                       | 4              | 5               |
| <b>Données électriques</b>        |             |  |                |                           |                |                 |
| Tension d'alimentation            | Ph-V-Hz     | 1-220~240V-50Hz  |                |                           |                |                 |
| Consommation électrique           | W           | 14   | 15             | 16                        | 21             |                 |
| <b>Spécifications produit</b>     |             |  |                |                           |                |                 |
| Débit d'air                       | L/M/H       | m³/h 364 / 449 / 526                                     |                | 405 / 503 / 576           |                | 409 / 521 / 610 |
| Niveau de pression sonore à 1,4 m | L/M/H       | dB(A) 21/32/33   |                | 22/32/34                  |                | 27/34/40        |
| Niveau puissance sonore           | L/M/H       | dB(A) 34/44/45   |                | 35/44/46                  |                | 41/47/52        |
| Dimensions                        | LxHxP       | mm 570x260x570   |                |                           |                |                 |
|                                   | Poids net   | Kg 16  |                |                           |                | 17,5            |
| Raccordements frigorifiques       | Liquide/gaz | Ø mm (pouce)   |                | 6,35 (1/4") - 12,7 (1/2") |                |                 |
| Évacuation condensats             |             | Ø mm 25  |                |                           |                |                 |
| Télécommande de série             | type        | Télécommande IR  |                |                           |                |                 |
| <b>Accessoires</b>                |             |  |                |                           |                |                 |
| Panneau de décoration             |             | TFP 352 IHR-S  |                |                           |                |                 |
| Dimensions du panneau             | LxHxP       | mm 647x50x647  |                |                           |                |                 |
|                                   | Poids net   | Kg 2,5   |                |                           |                |                 |
| <b>Parties optionnelles</b>       |             |  |                |                           |                |                 |
| Commande à fil                    |             | DTW 3 IHXR TOUCH / DTW IHXR SIMPLY / DTWS 4 IHXR COMPACT |                |                           |                |                 |
| Commande centralisée              |             | Voir tableau de compatibilité à la page 69               |                |                           |                |                 |

\* Raccordable seulement avec les unités extérieures des lignes XRV PLUS MINI jusqu'à 18 kW.

## HTBU XRV-K Cassette 84x84



Télécommande de série



### Caractéristiques principales

5 catégories de puissance : 5,60-14,00 kW.

Angle d'ouverture du volet jusqu'à 42°.

Profil ventilateur à résistance et bruit faibles.

Panneau TBP 712 IHXR à 4 angles amovibles pour une installation facile.

Pompe de drainage des condensats avec possibilité de relevage de l'évacuation jusqu'à 360 mm du niveau de sortie.

Contrôle électronique interne (accessible du panneau).

Prédisposition au raccordement d'une gaine pour l'introduction de l'air extérieur et d'une gaine pour la climatisation d'un petit local attenant.

| Modèle                            |             | HTBU 565 XRV-K   | HTBU 715 XRV-K | HTBU 905 XRV-K            | HTBU 1125 XRV-K | HTBU 1405 XRV-K |
|-----------------------------------|-------------|--|----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Capacité nominale refroidissement | kW          | 5,6  | 7,1            | 9                         | 11,2            | 14              |
| Capacité nominale chauffage       | kW          | 6,3  | 8              | 10                        | 12,5            | 15              |
| <b>Données électriques</b>        |             |  |                |                           |                 |                 |
| Tension d'alimentation            | Ph-V-Hz     | 1-220~240V-50Hz  |                |                           |                 |                 |
| Consommation électrique           | W           | 31   | 46             | 75                        |                 | 94              |
| <b>Spécifications produit</b>     |             |  |                |                           |                 |                 |
| Débit d'air                       | L/M/H       | m³/h 704/857/1029  |                | 748/996/1200              |                 | 1030/1239/1596  |
| Niveau de pression sonore à 1,4 m | L/M/H       | dB(A) 34/38/43   |                | 34/39/45                  |                 | 36/41/47        |
| Niveau puissance sonore           | L/M/H       | dB(A) 47/50/54   |                | 47/51/56                  |                 | 49/53/58        |
| Dimensions                        | LxHxP       | mm 840x230x840   |                |                           |                 | 840x300x840     |
|                                   | Poids net   | Kg 24  |                |                           |                 | 27              |
| Raccordements frigorifiques       | Liquide/gaz | Ø mm (pouce)   |                | 9,52 (3/8") - 15,9 (5/8") |                 |                 |
| Évacuation condensats             |             | Ø mm 32  |                |                           |                 |                 |
| Télécommande de série             | type        | Télécommande IR  |                |                           |                 |                 |
| <b>Accessoires</b>                |             |  |                |                           |                 |                 |
| Panneau de décoration             |             | TBP 712 IHXR   |                |                           |                 |                 |
| Dimensions du panneau             | LxHxP       | mm 950x70x950  |                |                           |                 |                 |
|                                   | Poids net   | Kg 5,8   |                |                           |                 |                 |
| <b>Parties optionnelles</b>       |             |  |                |                           |                 |                 |
| Commande à fil                    |             | DTW 3 IHXR TOUCH / DTW IHXR SIMPLY / DTWS 4 IHXR COMPACT |                |                           |                 |                 |
| Commande centralisée              |             | Voir tableau de compatibilité à la page 69               |                |                           |                 |                 |