

HUCU XRV-P

Gainable à pression moyenne



La télécommande doit être achetée en accessoire



9 catégories de puissance : 2,20-14,00 kW.

Design ultra-compact : seulement 210 mm de hauteur (2,20-7,10 kW) ; grâce aux dimensions réduites, il convient parfaitement aux hôtels.

Pression statique disponible : 50 Pa (2,20-7,10 kW) ; 100 Pa (9,00-11,20 kW) ; 150 Pa (14,00 kW).

Reprise de l'air de la partie basse ou postérieure.

Boîtier électrique dans la machine.

Pompe de drainage des condensats avec possibilité de relevage de l'évacuation jusqu'à 750 mm du niveau de sortie.

Modèle		HUCU 225 XRV-P	HUCU 285 XRV-P	HUCU 365 XRV-P	HUCU 455 XRV-P	
Capacité nominale refroidissement	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	
Capacité nominale chauffage	kW	2,6	3,2	4	5	
Données électriques						
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz				
Consommation électrique	W	40	40	45	92	
Spécifications produit						
Débit air (1)	Max~Min	m³/h		520~300	580~370	800~400
Hauteur manométrique du ventilateur	Norme/Max	Pa		10/50		
Niveau pression sonore à 1,4 m (1)	Max~Min	dB(A)		32~23	33~25	36~25
Niveau puissance sonore (1)	Max~Min	dB(A)		50~41	51~43	54~43
Dimensions externes	LxHxP	mm			780x210x500	1000x210x500
	Poids net	Kg			18	21,5
Raccordements frigorifiques	Liquide/gaz	Ø mm (pouce)		6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")		
Évacuation condensats		Ø mm		25		
Télécommande de série	type	aucun				
Accessoires						
Télécommande		DHIR-5-6-XRV-K-P				
Commande à fil		DHW-5-6-XRV-K-P				
Parties en option						
Commande centralisée		Voir tableau de compatibilité à la page 69				

(1) Valeur relatives à la vitesse max et min de 7 niveaux configurables par télécommande.

Modèle		HUCU 565 XRV-P	HUCU 715 XRV-P	HUCU 905 XRV-P	HUCU 1125 XRV-P	HUCU 1405 XRV-P		
Capacité nominale refroidissement	kW	5,6	7,1	9	11,2	14		
Capacité nominale chauffage	kW	6,3	8	10	12,5	15,5		
Données électriques								
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz						
Consommation électrique	W	92	98	120	200	250		
Spécifications produit								
Débit air (1)	Max~Min	m³/h		830~560	1000~680	1260~780	1500~1080	1960~1360
Hauteur manométrique du ventilateur	Norme/Max	Pa		10/50		20/100		40/150
Niveau pression sonore à 1,4 m (1)	Max~Min	dB(A)		36~28	37~28	37~28	39~33	41~33
Niveau puissance sonore (1)	Max~Min	dB(A)		54~46	55~46	55~46	57~51	59~51
Dimensions externes	LxHxP	mm		1000x210x500	1220x210x500	1230x270x775		1290x300x865
	Poids net	Kg		21,5	27,5	37		46,5
Raccordements frigorifiques	Liquide/gaz	Ø mm (pouce)		9,52 (3/8") - 15,9 (5/8")				
Évacuation condensats		Ø mm		25				
Télécommande de série	type	aucun						
Accessoires								
Télécommande		DHIR-5-6-XRV-K-P						
Commande à fil		DHW-5-6-XRV-K-P						
Parties en option								
Commande centralisée		Voir tableau de compatibilité à la page 69						

(1) Valeur relatives à la vitesse max et min de 7 niveaux configurables par télécommande.