

## HTFU XRV-K Kassette 60x60 Round Flow



Serienmäßige Fernsteuerung



- 5 Leistungsgrößen: 1,50~4,50 kW.
- Platte TFP 352 IHR-S mit Luftverteilung um 360°.
- Breiter Oszillationsradius der Lamelle bis 40°.
- Schaltkasten im Gerätekorpus.
- Voreinstellung für Anschluss eines Kanals für die Zufuhr von Außenluft.
- Kondensatpumpe mit möglicher Einstellung des Ablasses bis 360 mm ab Austrittsniveau.

Modell		HTFU 155 XRV-K*	HTFU 225 XRV-K	HTFU 285 XRV-K	HTFU 365 XRV-K	HTFU 455 XRV-K
Nennkühlleistung	kW	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5
Nennheizleistung	kW	1,7	2,4	3,2	4	5
<b>Elektrische Daten</b>						
Versorgungsspannung	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz				
Stromaufnahme	W	14	15	16	21	
<b>Produktangaben</b>						
Luftförderleistung	n/m/h	364 / 449 / 526		405 / 503 / 576		409 / 521 / 610
Schalldruckpegel bei 1,4 m	n/m/h	21/32/33		22/32/34		27/34/40
Schallleistungspegel	n/m/h	34/44/45		35/44/46		41/47/52
Abmessungen	LxHxT	570x260x570				
	Nettogewicht	16				17,5
Kühlanschlüsse	Flüssigkeit/Gas	Ø mm (Zoll)		6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")		
Kondensatablauf	Ø mm	25				
Serienmäßige Steuerung	Typ	IR-Fernbedienung				
<b>Zubehör</b>						
Zierplatte		TFP 352 IHR-S				
Wandabmessung	LxHxT	647x50x647				
	Nettogewicht	2,5				
<b>Optionale Teile</b>						
Kabelgebundene Steuerung		DTW 3 IHXR TOUCH / DTW IHXR SIMPLY / DTWS 4 IHXR COMPACT				
Zentralisierte Steuerung		siehe Tabelle Vernetzung auf S. 69				

\* Nur mit den Außengeräten der Baureihen XRV PLUS MINI bis 18 kW anschließbar.

## Hauptmerkmale

## HTBU XRV-K Einsatz 84x84



Serienmäßige Fernsteuerung



- 5 Leistungsgrößen: 5,60~14,00 kW.
- Öffnungswinkel der Lamelle bis 42°.
- Gebläseprofil mit geringem Widerstand und Geräusentwicklung.
- Platte TBP 712 IHXR und 4 entfernbare Winkel für einen einfachen Einbau.
- Kondensatpumpe mit möglicher Einstellung des Ablasses bis 360 mm ab Austrittsniveau.
- Interne elektronische Steuerung (Zugang über die Platte).
- Voreinstellung zum Anschluss eines Kanals für die Klimatisierung eines kleinen angrenzenden Raumes.

Modell		HTBU 565 XRV-K	HTBU 715 XRV-K	HTBU 905 XRV-K	HTBU 1125 XRV-K	HTBU 1405 XRV-K
Nennkühlleistung	kW	5,6	7,1	9	11,2	14
Nennheizleistung	kW	6,3	8	10	12,5	15
<b>Elektrische Daten</b>						
Versorgungsspannung	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz				
Stromaufnahme	W	31	46	75		94
<b>Produktangaben</b>						
Luftförderleistung	n/m/h	704/857/1029		748/996/1200		1030/1239/1596
Schalldruckpegel bei 1,4 m	n/m/h	34/38/43		34/39/45		36/41/47
Schallleistungspegel	n/m/h	47/50/54		47/51/56		49/53/58
Abmessungen	LxHxT	840x230x840				840x300x840
	Nettogewicht	24				27
Kühlanschlüsse	Flüssigkeit/Gas	Ø mm (Zoll)		9,52 (3/8") - 15,9 (5/8")		
Kondensatablauf	Ø mm	32				
Serienmäßige Steuerung	Typ	IR-Fernbedienung				
<b>Zubehör</b>						
Zierplatte		TBP 712 IHXR				
Wandabmessung	LxHxT	950x70x950				
	Nettogewicht	5,8				
<b>Optionale Teile</b>						
Kabelgebundene Steuerung		DTW 3 IHXR TOUCH / DTW IHXR SIMPLY / DTWS 4 IHXR COMPACT				
Zentralisierte Steuerung		siehe Tabelle Vernetzung auf S. 69				