

HUCU XRV-P Kanalgerät mit mittlerer Förderhöhe



Die Steuerung ist als Zubehörteil zu erwerben



9 Leistungsgrößen: 2,20~14,00 kW.

Das äußerst platzsparende Design, nur 210 mm hoch (2,20~7,10 kW), ist durch seine geringen Abmessung besonders für Anwendungen in Hotels geeignet.

Statischer Druck verfügbar: 50 Pa (2,20~7,10 kW); 100 Pa (9,00~11,20 kW); 150 Pa (14,00 kW).

Luftaufnahmen von unten oder hinten.

Schaltkasten im Gerätekorpus.

Kondensatpumpe mit möglicher Einstellung des Ablasses bis 750 mm.

Modell			HUCU 225 XRV-P	HUCU 285 XRV-P	HUCU 365 XRV-P	HUCU 455 XRV-P
Nennkühlleistung	kW		2,2	2,8	3,6	4,5
Nennheizleistung	kW		2,6	3,2	4	5
Elektrische Daten						
Versorgungsspannung	Ph-V-Hz		1-220~240V-50Hz			
Stromaufnahme	W		40	40	45	92
Produktangaben						
Luftförderleistung (1)	Max~Min	m³/h	520~300		580~370	800~400
Förderhöhe des Ventilators	Std/Max	Pa	10/50			
Schalldruckpegel bei 1,4 m (1)	Max~Min	dB(A)	32~23		33~25	36~25
Schallleistungspegel (1)	Max~Min	dB(A)	50~41		51~43	54~43
Außenabmessungen	LxHxT	mm	780x210x500			
	Nettogewicht	kg	18			
Kühlanschlüsse	Flüssigkeit/Gas	Ø mm (Zoll)	6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")			
Kondensatablauf		Ø mm	25			
Serienmäßige Steuerung	Typ		keine			
Zubehör						
Fernbedienung			DHIR-5-6-XRV-K-P			
Kabelgebundene Steuerung			DHW-5-6-XRV-K-P			
Optionale Teile						
Zentralisierte Steuerung			siehe Tabelle Vernetzung auf S. 69			

(1) Werte der max. und min. Geschwindigkeit mit 7 über die Fernbedienung einstellbaren Ebenen.

Modell			HUCU 565 XRV-P	HUCU 715 XRV-P	HUCU 905 XRV-P	HUCU 1125 XRV-P	HUCU 1405 XRV-P	
Nennkühlleistung	kW		5,6	7,1	9	11,2	14	
Nennheizleistung	kW		6,3	8	10	12,5	15,5	
Elektrische Daten								
Versorgungsspannung	Ph-V-Hz		1-220~240V-50Hz					
Stromaufnahme	W		92	98	120	200	250	
Produktangaben								
Luftförderleistung (1)	Max~Min	m³/h	830~560	1000~680	1260~780	1500~1080	1960~1360	
Förderhöhe des Ventilators	Std/Max	Pa	10/50				20/100	40/150
Schalldruckpegel bei 1,4 m (1)	Max~Min	dB(A)	36~28	37~28	37~28	39~33	41~33	
Schallleistungspegel (1)	Max~Min	dB(A)	54~46	55~46	55~46	57~51	59~51	
Außenabmessungen	LxHxT	mm	1000x210x500	1220x210x500	1230x270x775		1290x300x865	
	Nettogewicht	kg	21,5	27,5	37		46,5	
Kühlanschlüsse	Flüssigkeit/Gas	Ø mm (Zoll)	9,52 (3/8") - 15,9 (5/8")					
Kondensatablauf		Ø mm	25					
Serienmäßige Steuerung	Typ		keine					
Zubehör								
Fernbedienung			DHIR-5-6-XRV-K-P					
Kabelgebundene Steuerung			DHW-5-6-XRV-K-P					
Optionale Teile								
Zentralisierte Steuerung			siehe Tabelle Vernetzung auf S. 69					

(1) Werte der max. und min. Geschwindigkeit mit 7 über die Fernbedienung einstellbaren Ebenen.