

# MOBILE LUFTENTFEUCHTER

Entfernt überall, wo Sie wollen, überschüssige Feuchtigkeit

DH16-A1

Hokkaido präsentiert den mobilen Luftentfeuchter, der die richtige Luftfeuchtigkeit für kleine Räume schafft, mit der Möglichkeit, der Luft bis zu 16 Liter Feuchtigkeit pro Tag zu entziehen.

DH16-A1 ist mit einem Kondensatbehälter von 2,1 Liter und Anschluss für eine mögliche kontinuierliche Kondenswasserableitung ausgestattet.

Er bietet die Möglichkeit, die gewünschte Luftfeuchtigkeit von 30% bis 90% einzustellen und zwei Arten der Lüftergeschwindigkeit (hoch/niedrig) zu wählen.

Wenn der Behälter voll ist, wird das Lichtsignal durch eine Anzeige auf dem Bedienfeld mit automatischer Abschaltung aktiviert.

### Hauptfunktionen

- Kontinuierliche Entfeuchtungsfunktion.
- Komfort-Funktion: Stellt die Luftfeuchtigkeit entsprechend der gemessenen Raumtemperatur automatisch ein.



### Hauptmerkmale

Entfeuchtungsleistung: 16 l/Tag(30° C BS - UR 80%)

Behälterinhalt: 2,1 Liter.

Kühlgas: R134A.

Schalldruckpegel: 42 dB(A).

Automatisches Abtauen, angezeigt durch Kontrollleuchte.

Luftfilter, zur Reinigung leicht herausnehmbar.

Timer.

Tragbar			DH16-A1
Versorgung		Ph/V/Hz	1/220/240/50
Entfeuchtungsleistung	30° C BS - UR 80%	l/d	16
Steuerung			Elektronisch
Art des Abtauens			Ventilator
Abtauen			Automatisch
Messung und Regelung der Feuchtigkeit			Digitales Hygrostat
Einstellbereich (relative Feuchte)		%	30 ~ 90
Verbrauch		W	410
Nennstrom		A	2,10
Schalldruckpegel		dB(A)	42
Durchsatz aufbereitete Luft		m <sup>3</sup> /h	135
Fassungsvermögen mitgelieferter Behälter		l	2,1
Betriebsgrenzen		°C	5 ~ 32
Kältemittel	Typ/Menge	kg	R134A/0,12
Gesamtheizleistung	GWP	kg CO <sub>2</sub> -Äqu.	1430
Abmessungen	LxTxH	mm	340x220x495
Nettogewicht		kg	13,3