

# PROJET VRF R410A FULL DC INVERTER

.....

## HUCU XRV-P

Gainable à pression moyenne



La commande doit être achetée en accessoire



### Caractéristiques

**2,20-14,00 kW** | 9 catégories de puissance

**Seulement 210 mm de hauteur** (2,20-7,10 kW)  
| Design ultra-compact : grâce aux dimensions réduites, il convient parfaitement aux hôtels

Pression statique disponible : **50 Pa** (2,20-7,10 kW) ; **100 Pa** (9,00-11,20 kW) ; **150 Pa** (14,00 kW)

Reprise de l'air de la partie basse ou postérieure

Boîtier électrique dans la machine

Pompe de drainage des condensats avec possibilité de relevage de l'évacuation jusqu'à 750 mm du niveau inférieur

Modèle		HUCU 225 XRV-P	HUCU 285 XRV-P	HUCU 365 XRV-P	HUCU 455 XRV-P
Commande (fournie)	type	aucun			
Capacité nominale refroidissement	kW	2,20	2,80	3,60	4,50
Capacité nominale chauffage	kW	2,60	3,20	4,00	5,00
<b>Données électriques</b>					
Alimentation électrique	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz			
Consommation électrique	W	40	40	45	92
<b>Spécifications produit</b>					
Débit d'air (1)	Max~Min	m³/h	520~300	580~370	800~400
Hauteur manométrique du ventilateur	Norme/Max	Pa	10/50		
Niveau pression sonore à 1,4 m (1)	Max~Min	dB(A)	32~23	33~25	36~25
Niveau puissance sonore (1)	Max~Min	dB(A)	50~41	51~43	54~43
Dimensions	LxHxP	mm	780x210x500		1000x210x500
Poids net		Kg	18		21,5
Raccordements frigorifiques	Liquide/gaz	Ø mm (pouce)	6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")		
Évacuation condensats		Ø mm	25		
<b>Accessoires</b>					
Télécommande		DHIR-5-6-XRV-K-P			
Commande à fil		DHW-5-6-XRV-K-P			
<b>Parties en option</b>					
Commande centralisée		p. 123			

(1) Valeur relatives à la vitesse max et min de 7 niveaux configurables par télécommande.

Modèle		HUCU 565 XRV-P	HUCU 715 XRV-P	HUCU 905 XRV-P	HUCU 1125 XRV-P	HUCU 1405 XRV-P
Commande (fournie)	type	aucun				
Capacité nominale refroidissement	kW	5,60	7,10	9,00	11,20	14,00
Capacité nominale chauffage	kW	6,30	8,00	10,00	12,50	15,50
<b>Données électriques</b>						
Alimentation électrique	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz				
Consommation électrique	W	92	98	120	200	250
<b>Spécifications produit</b>						
Débit d'air (1)	Max~Min	m³/h	830~560	1000~680	1260~780	1500~1080
Hauteur manométrique du ventilateur	Norme/Max	Pa	10/50			40/150
Niveau pression sonore à 1,4 m (1)	Max~Min	dB(A)	36~28	37~28	37~28	39~33
Niveau puissance sonore (1)	Max~Min	dB(A)	54~46	55~46	55~46	57~51
Dimensions	LxHxP	mm	1000x210x500	1220x210x500	1230x270x775	
Poids net		Kg	21,5	27,5	37	
Raccordements frigorifiques	Liquide/gaz	Ø mm (pouce)	9,52 (3/8") - 15,9 (5/8")			
Évacuation condensats		Ø mm	25			
<b>Accessoires</b>						
Télécommande		DHIR-5-6-XRV-K-P				
Commande à fil		DHW-5-6-XRV-K-P				
<b>Parties en option</b>						
Commande centralisée		p. 123				

(1) Valeur relatives à la vitesse max et min de 7 niveaux configurables par télécommande.