

## PROJET VRF R410A FULL DC INVERTER

.....

### HKEU XRV-P Mural



La commande  
doit être  
achetée en  
accessoire



#### Caractéristiques

**2,20~9,00 kW** | 7 catégories de puissance

Nouveau design

**203 mm de profondeur** (2,20 kW) | Compacité maximale

**29 dB(A)** (2,20~2,80 kW) | Ultra silencieux

Filtre standard lavable

Modèle		HKEU 225 XRV-P	HKEU 285 XRV-P	HKEU 365 XRV-P	HKEU 455 XRV-P	HKEU 565 XRV-P	HKEU 715 XRV-P	HKEU 905 XRV-P	
Commande (fournie)	type	aucun							
Capacité nominale refroidissement	kW	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60	7,10	9,00	
Capacité nominale chauffage	kW	2,40	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00	10,00	
<b>Données électriques</b>									
Alimentation électrique	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz							
Consommation électrique	W	28	30	40	45	55	82		
<b>Spécifications produit</b>									
Débit d'air (1)	Max~Min	m³/h	422~356	417~316	656~488	594~424	747~547	1195~809	1421~867
Niveau pression sonore à 1 m (1)	Max~Min	dB(A)	31~29	31~29	33~30	35~31	38~34	44~36	48~38
Niveau puissance sonore (1)	Max~Min	dB(A)	46~44	46~44	48~45	50~46	53~49	59~51	63~53
Dimensions	LxHxP	mm	835x280x203			990x315x223		1194x343x262	
Poids net		Kg	8,4	9,5	11,4	12,8	17		
Raccordements frigorifiques	Liquide/gaz	Ø mm (pouce)	6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")			9,52 (3/8") - 15,9 (5/8")			
Évacuation condensats		Ø mm	16						
<b>Accessoires</b>									
Télécommande		DHIR-5-6-XRV-K-P							
Commande à fil		DHW-5-6-XRV-K-P							
<b>Parties en option</b>									
Commande centralisée		p. 123							

(1) Valeur relatives à la vitesse max et min de 7 niveaux configurables par télécommande.

### HSFU XRV-P Console/plafonnier



La commande  
doit être  
achetée en  
accessoire



#### Caractéristiques

**5,60~14,00 kW** | 5 catégories de puissance

**Fonction Auto Swing** | Optimise la distribution du débit d'air dans l'environnement

Détendeur électronique incorporé

Installation facile avec unité en adhérence au mur ou au plafond

Modèle		HSFU 565 XRV-P	HSFU 715 XRV-P	HSFU 905 XRV-P	HSFU 1125 XRV-P	HSFU 1405 XRV-P
Commande (fournie)	type	aucun				
Capacité nominale refroidissement	kW	5,60	7,10	9,00	11,20	14,00
Capacité nominale chauffage	kW	6,30	8,00	10,00	12,50	15,00
<b>Données électriques</b>						
Alimentation électrique	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz				
Consommation électrique	W	115	115	130	180	180
<b>Spécifications produit</b>						
Débit d'air (1)	Max~Min	m³/h	930~720		1280~1050	1890~1580
Niveau pression sonore à 1 m (1)	Max~Min	dB(A)	43~38		45~40	47~42
Niveau puissance sonore (1)	Max~Min	dB(A)	56~51		58~53	60~55
Dimensions	LxHxP	mm	990x660x203		1280x660x203	1670x680x244
Poids net		Kg	28		35	48
Raccordements frigorifiques	Liquide/gaz	Ø mm (pouce)	9,52 (3/8") - 15,9 (5/8")			
Évacuation condensats		Ø mm	16			
<b>Accessoires</b>						
Télécommande		DHIR-5-6-XRV-K-P				
Commande à fil		DHW-5-6-XRV-K-P				
<b>Parties en option</b>						
Commande centralisée		p. 123				

(1) Valeur relatives à la vitesse max et min de 7 niveaux configurables par télécommande.