

# PROJECT VRF R410A FULL DC INVERTER

.....

## HTFU XRV-P Cassetta compatta 60x60



Il comando va acquistato come accessorio



### Caratteristiche

**2,20-4,50 kW** | 4 taglie di potenza

**Design ultra-compacto**

**22 dB(A)** (2,20-2,80 kW) | Elevata silenziosità

Diffusione dell'aria a 360°

Pompa di drenaggio condensa con possibilità di innalzamento dello scarico fino a 500 mm dal livello inferiore

Modello			HTFU 225 XRV-P	HTFU 285 XRV-P	HTFU 365 XRV-P	HTFU 455 XRV-P
Controllo (in dotazione)	tipo		nessuno			
Capacità nominale raffrescamento	kW		2,20	2,80	3,60	4,50
Capacità nominale riscaldamento	kW		2,40	3,20	4,00	5,00
<b>Dati elettrici</b>						
Alimentazione elettrica	Ph-V-Hz		1-220~240V-50Hz			
Assorbimento elettrico	W		35	35	40	50
<b>Specifiche prodotto</b>						
Portata aria (1)	Max~Min	m³/h	576~405		604~400	
Livello pressione sonora a 1,4 m (1)	Max~Min	dB(A)	35~22		41~28	
Livello potenza sonora (1)	Max~Min	dB(A)	51~38		56~43	
Dimensioni esterne	LxHxP	mm	630x260x570			
Peso netto		Kg	18		19,2	
Collegamenti frigoriferi	Liquido/Gas	Ø mm (inch)	6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")			
Scarico condensa		Ø mm	32			
<b>Accessori</b>						
Pannello decorativo			TFP 155 XRV-P			
Dimensioni	LxHxP	mm	647x50x647			
Peso netto		Kg	2,5			
Telecomando			DHIR-5-6-XRV-K-P			
Filocomando			DHW-5-6-XRV-K-P			
<b>Parti opzionali</b>						
Controllo centralizzato			vedere pag. 123			

(1) Valori relativi a Max e Min velocità di 7 livelli impostabili da telecomando.

## HTBU XRV-P Cassetta 84x84



Il comando va acquistato come accessorio



### Caratteristiche

**5,60-14,00 kW** | 5 taglie di potenza

Profilo ventola a bassa resistenza e rumorosità

Pompa di drenaggio condensa con possibilità di innalzamento dello scarico fino a 750 mm dal livello inferiore

**Controllo elettronico interno**

Predisposizione al collegamento di un canale per l'immissione di aria esterna

Modello			HTBU 565 XRV-P	HTBU 715 XRV-P	HTBU 905 XRV-P	HTBU 1125 XRV-P	HTBU 1405 XRV-P
Controllo (in dotazione)	tipo		nessuno				
Capacità nominale raffrescamento	kW		5,60	7,10	9,00	11,20	14,00
Capacità nominale riscaldamento	kW		6,30	8,00	10,00	12,50	16,00
<b>Dati elettrici</b>							
Alimentazione elettrica	Ph-V-Hz		1-220~240V-50Hz				
Assorbimento elettrico	W		31	46	75	94	
<b>Specifiche prodotto</b>							
Portata aria (1)	Max~Min	m³/h	1029~704	1200~748	1596~1034	1727~1224	
Livello pressione sonora a 1,4 m (1)	Max~Min	dB(A)	43~34	45~34	47~36	50~38	
Livello potenza sonora (1)	Max~Min	dB(A)	56~47	58~47	61~50	64~52	
Dimensioni esterne	LxHxP	mm	840x230x840		840x300x840		
Peso netto		Kg	23,2		28,4	30,7	
Collegamenti frigoriferi	Liquido/Gas	Ø mm (inch)	9,52 (3/8") - 15,9 (5/8")				
Scarico condensa		Ø mm	32				
<b>Accessori</b>							
Pannello decorativo			TBP 712 IHXR				
Dimensioni	LxHxP	mm	950x70x950				
Peso netto		Kg	5,8				
Telecomando			DHIR-5-6-XRV-K-P				
Filocomando			DHW-5-6-XRV-K-P				
<b>Parti opzionali</b>							
Controllo centralizzato			vedere pag. 123				

(1) Valori relativi a Max e Min velocità di 7 livelli impostabili da telecomando.