

.....

# HTFU XRV-P

## 8-Wege-Kompakte Kassette 60x60



Äußerst kompaktes Design  
**22 dB(A)** (2,20-2,80 kW) |  
Besonders geräuschlos

Kondensatablasspumpe mit möglicher  
Einstellung des Ablasses bis 500 mm  
über dem unteren Niveau

Luftverteilung um 360°  
**Die Steuerung ist als Zubehörteil  
zu erwerben**

Modell			HTFU 225 XRV-P	HTFU 285 XRV-P	HTFU 365 XRV-P	HTFU 455 XRV-P
Nennleistung	Kühlung	kW	2,20	2,80	3,60	4,50
	Heizen	kW	2,40	3,20	4,00	5,00
<b>Elektrische Daten</b>						
Stromversorgung		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz			
Stromaufnahme		W	35	35	40	50
<b>Produktangaben</b>						
Abmessungen		LxHxT mm	630x260x570			
Nettogewicht		Kg	18		19,2	
Schallleistungspegel <sup>1</sup>	Max~Min	dB(A)	51~38		56~43	
	Max~Min	dB(A)	35~22		41~28	
Schalldruckpegel bei 1,4 m <sup>1</sup>	Max~Min	dB(A)	35~22		41~28	
	Max~Min	m <sup>3</sup> /h	576~405		604~400	
Kühlschlüsse	Flüssigkeit/Gas	mm (Zoll)	6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")			
	Kondens	mm	32			
<b>Zubehör</b>						
<b>Zierabdeckplatte</b>			TFP 155 XRV-P			
Abmessungen		LxHxT mm	647x50x647			
Nettogewicht		Kg	2,5			
Fernbedienung			DHIR-5-6-XRV-K-P			
Kabelgebundene Steuerung			DHW-5-6-XRV-P			
<b>Optionale Teile</b>						
Zentralisierte Steuerung			DHC-8-64-XRV-P			

1. Werte der max. und min. Geschwindigkeit mit 7 über die Fernbedienung einstellbaren Stufen.

# HTBU XRV-P

## 8-Wege-Kassette 84x84



Optimiertes Ventilator-  
design zur Verringerung des  
Luftwiderstands und des  
Schallpegels

**Voreinstellung für  
Anschluss eines Kanals  
für die Zufuhr von  
Außenluft**

Kondensatablasspumpe mit  
möglicher Einstellung des  
Ablasses bis 750 mm über dem  
unteren Niveau

**Die Steuerung ist  
als Zubehörteil zu  
erwerben**

Modell			HTBU 565 XRV-P	HTBU 715 XRV-P	HTBU 905 XRV-P	HTBU 1125 XRV-P	HTBU 1405 XRV-P
Nennleistung	Kühlung	kW	5,60	7,10	9,00	11,20	14,00
	Heizen	kW	6,30	8,00	10,00	12,50	16,00
<b>Elektrische Daten</b>							
Stromversorgung		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz				
Stromaufnahme		W	31	46	75	94	
<b>Produktangaben</b>							
Abmessungen		LxHxT mm	840x230x840		840x300x840		
Nettogewicht		Kg	23,2		28,4	30,7	
Schallleistungspegel <sup>1</sup>	Max~Min	dB(A)	56~47		61~50		64~52
	Max~Min	dB(A)	43~34		47~36		50~38
Schalldruckpegel bei 1,4 m <sup>1</sup>	Max~Min	dB(A)	43~34		47~36		50~38
	Max~Min	m <sup>3</sup> /h	1029~704		1596~1034		1727~1224
Kühlschlüsse	Flüssigkeit/Gas	mm (Zoll)	9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")				
	Kondens	mm	32				
<b>Zubehör</b>							
<b>Zierabdeckplatte</b>			TBP 712 IHXR				
Abmessungen		LxHxT mm	950x70x950				
Nettogewicht		Kg	5,8				
Fernbedienung			DHIR-5-6-XRV-K-P				
Kabelgebundene Steuerung			DHW-5-6-XRV-P				
<b>Optionale Teile</b>							
Zentralisierte Steuerung			DHC-8-64-XRV-P				

1. Werte der max. und min. Geschwindigkeit mit 7 über die Fernbedienung einstellbaren Stufen.