

HVDU XRV-P

Kanalgerät mit hoher Pressung



Statischer Druck verfügbar:
200 Pa (7,10~16,00 kW)
250 Pa (20,00~28,00 kW)

423 mm high (7,10~16,00 kW)
kompakte Abmessungen
Luftansaugung von hinten

Einfache Wartung
Kompatibel mit Systemen **AIRZONE**

Die Steuerung ist als
Zubehörteil zu erwerben

Modell			HVDU 715 XRV-P	HVDU 905 XRV-P	HVDU 1125 XRV-P	HVDU 1405 XRV-P	HVDU 1605 XRV-P	HVDU 2005 XRV-P	HVDU 2805 XRV-P	
Nennleistung	Kühlung	kW	7,10	9,00	11,20	14,00	16,00	20,00	28,00	
	Heizen	kW	8,00	10,00	12,50	16,00	17,00	22,50	31,50	
Elektrische Daten										
Stromversorgung		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz							
Stromaufnahme		W	180	220	380	420	700	990	1200	
Produktangaben										
Abmessungen	LxHxT	mm	965x423x690			1322x423x691		1454x515x931		
Nettogewicht		Kg	41	51	51	68	68	130		
Schallleistungspegel ¹	Max~Min	dB(A)	64~60	68~63	68~63	71~66	72~68	75~68		
Schalldruckpegel bei 1,4 m ¹	Max~Min	dB(A)	46~42	50~45	50~45	53~48	54~50	57~50		
Luftförderleistung ¹	Max~Min	m³/h	1360~1160	1420~1140	1870~1350	2240~1600	2660~1880	4330~3730		
Pressung des Ventilators	Std/Max	Pa	100/200						170/250	
Kühlschlüsse	Flüssigkeit/Gas	mm (Zoll)	9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")						12,7 (1/2") / 22,2 (7/8")	
	Kondens	mm	25						32	
Zubehör										
Fernbedienung			DHIR-5-6-XRV-K-P							
Kabelgebundene Steuerung			DHW-5-6-XRV-P							
Optionale Teile										
Zentralisierte Steuerung			DHC-8-64-XRV-P							

1. Werte der max. und min. Geschwindigkeit mit 7 über die Fernbedienung einstellbaren Stufen.

HVDU-F XRV-P

Außenluft-Kanalgerät



Die Luftaufbereitungseinheiten können zusammen mit den Innengeräte an dasselbe Kühltssystem angeschlossen werden. Dies erhöht die Planungsflexibilität und senkt die Betriebskosten erheblich

423 mm Höhe äußerst kompaktes Design
200 Pa maximale Pressung der Ventilatoren

Automatikfunktion „Gesamtaußenluft“ zur Energieeinsparung, wenn die Außentemperatur unter den Wert der eingestellten Temperatur sinkt

Die Steuerung ist als Zubehörteil zu erwerben

Modell			HVDU-F 1255 XRV-P	HVDU-F 1405 XRV-P
Nennleistung	Kühlung ¹	kW	12,50	14,00
	Heizen ²	kW	10,50	12,00
Elektrische Daten				
Stromversorgung		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz	
Stromaufnahme		W	480	
Produktangaben				
Abmessungen	LxHxT	mm	1322x423x691	
Nettogewicht		Kg	68	
Schallleistungspegel ³	Max~Min	dB(A)	66~60	
Schalldruckpegel bei 1,4 m ³	Max~Min	dB(A)	48~42	
Luftförderleistung ³	Max~Min	m ³ /h	2000~1500	
Pressung des Ventilators	Std/Max	Pa	180/200	
Kühlschlüsse	Flüssigkeit/Gas	mm (Zoll)	9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")	
	Kondens	mm	25	
Anwendungsbereich (100 % Frischluft)	Kühlung	°C	-5 / 16	
	Heizen		20 / 43	
Zubehör				
Fernbedienung			DHIR-5-6-XRV-K-P	
Kabelgebundene Steuerung			DHW-5-6-XRV-P	
Optionale Teile				
Zentralisierte Steuerung			DHC-8-64-XRV-P	

1. Bedingungen der Kühlprüfung: 100% Außenluft 33°C TT, 28°C CFT.

2. Bedingungen der Heizprüfung: 100% Außenluft 0°C TT, -2,9°C CFT.

3. Werte der max. und min. Geschwindigkeit mit 7 über die Fernbedienung einstellbaren Stufen.