

HFCU XRV-P

Boden eingebaut



29 dB(A) (2,20~2,80 kW)
besonders geräuschlos
Kompaktheit für die Einbaumontage

Luftansaugung von unten **200 mm**
maximale

**Die Steuerung ist als
Zubehörteil zu erwerben**

Modell			HFCU 226 XRV-P	HFCU 286 XRV-P	HFCU 366 XRV-P	HFCU 456 XRV-P	HFCU 566 XRV-P
Nennleistung	Kühlung	kW	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60
	Heizen	kW	2,40	3,20	4,00	5,00	6,30
Elektrische Daten							
Stromversorgung		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz				
Stromaufnahme		W	18	18	25	41	37
Produktangaben							
Abmessungen	LxHxT	mm	915x470x200	915x470x200	915x470x200	1133x470x200	1253x566x200
Nettogewicht		Kg	16,5	16,5	17,8	20,9	24,6
Schallleistungspegel ¹	Max~Min	dB(A)	-	-	-	-	-
Schalldruckpegel bei 1,4 m ¹	Max~Min	dB(A)	36~29	36~29	37~30	37~30	41~31
Luftförderleistung ¹	Max~Min	m³/h	509~449	509~449	547~409	623~388	623~388
Pressung des Ventilators	Std/Max	Pa	0/60	0/60	0/60	0/60	0/60
Kühlanschlüsse	Flüssigkeit/Gas	mm (Zoll)	6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")				
	Kondens	mm	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
Zubehör							
Fernbedienung			DHIR-5-6-XRV-K-P				
Kabelgebundene Steuerung			DHW-5-6-XRV-P				
Optionale Teile							
Zentralisierte Steuerung			DHC-8-64-XRV-P				

1. Werte der max. und min. Geschwindigkeit mit 7 über die Fernbedienung einstellbaren Stufen.