

# ACTIVE LINE DC INVERTER UNITÀ INTERNE MULTISPLIT

Parete HKEU 203 ZL - HKEU 263 ZAL - HKEU 353 ZAL-1 -  
HKEU 533 ZAL



- Filtro catalizzatore freddo
- Funzione di auto pulizia
- Funzione antigelo 8° C
- Telecomando di serie
- Filtro ad alta densità
- Funzione autodiagnosi
- Check rilevamento eventuali perdite di refrigerante
- incluso



| Modello                                    | HKEU 203 ZL |                |                         | HKEU 263 ZAL           |                         | HKEU 353 ZAL-1 |                         | HKEU 533 ZAL |                          |
|--------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|--------------|--------------------------|
| Tipo                                       |             |                |                         | Unità interna a parete |                         |                |                         |              |                          |
| Controllo (in dotazione)                   |             |                |                         | Telecomando            |                         |                |                         |              |                          |
| Capacità nominale                          |             | Raffrescamento | kW                      | 2,10                   | 2,60                    | 3,50           | 5,30                    |              |                          |
|                                            |             | Riscaldamento  | kW                      | 2,30                   | 2,90                    | 3,80           | 5,60                    |              |                          |
| Dati elettrici                             |             |                |                         |                        |                         |                |                         |              |                          |
| Alimentazione elettrica                    |             | Unità esterna  | Ph-V-Hz                 | 1-220~240V-50Hz        |                         |                |                         |              |                          |
| Fili collegamento tra U.I. e U.E.          |             |                | n°                      | 4                      | 4                       | 4              | 4                       |              |                          |
| Dati circuito frigorifero                  |             |                |                         |                        |                         |                |                         |              |                          |
| Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas |             | mm (pollici)   | 6,35(1/4") / 9,52(3/8") |                        | 6,35(1/4") / 9,52(3/8") |                | 6,35(1/4") / 9,52(3/8") |              | 6,35(1/4") / 12,74(1/2") |
| Specifiche prodotto                        |             |                |                         |                        |                         |                |                         |              |                          |
| Dimensioni                                 |             | LxPxH          | mm                      | 805x194x285            | 805x194x285             | 805x194x285    | 957x213x302             |              |                          |
| Peso netto                                 |             |                | Kg                      | 7,5                    | 7,6                     | 7,6            | 10                      |              |                          |
| Livello potenza sonora                     |             | Hi             | dB(A)                   | 54                     | 54                      | 55             | 55                      |              |                          |
| Livello pressione sonora                   |             | Hi/Mi/Lo/ULo   | dB(A)                   | 40/30/26/21            | 38,5/32/25              | 40,5/34,5/25   | 44/37/30/25             |              |                          |
| Volume aria trattata                       |             | Hi/Mi/Lo       | m³/h                    | 520/460/340            | 466/360/325             | 540/430/314    | 840/680/540             |              |                          |
| Parti opzionali                            |             |                |                         |                        |                         |                |                         |              |                          |
| Modulo Wi-Fi                               |             |                |                         | HKM-WiFi               |                         |                |                         |              |                          |
| Filocomando                                |             |                |                         | NO                     |                         |                |                         |              |                          |
| Controllo centralizzato                    |             |                |                         | NO                     |                         |                |                         |              |                          |

## UNITÀ INTERNE MULTISPLIT

Cassetta compatta 60x60 HTFU 351-531 ZAL



- Pannello **TFP 200 ZA a 8 vie** con diffusione dell'aria a 360°
- Pompa di drenaggio condensa inclusa, con possibilità di innalzamento dello scarico fino a 750 mm dal livello inferiore
- Telecomando di serie incluso
- Predisposizione per ingresso aria esterna



| Modello                                    |                |              | HTFU 351 ZAL                                                       | HTFU 531 ZAL             |
|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Tipo                                       |                |              | Unità interna a cassetta                                           |                          |
| Controllo (in dotazione)                   |                |              | Telecomando                                                        |                          |
| Capacità nominale                          | Raffrescamento | kW           | 3,50                                                               | 5,30                     |
|                                            | Riscaldamento  | kW           | 4,10                                                               | 5,40                     |
| Dati elettrici                             |                |              |                                                                    |                          |
| Alimentazione elettrica                    | Unità esterna  | Ph-V-Hz      | 1-220~240V-50Hz                                                    |                          |
| Fili collegamento tra U.I. e U.E.          |                | n°           | 4                                                                  | 4                        |
| Dati circuito frigorifero                  |                |              |                                                                    |                          |
| Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas |                | mm (pollici) | 6,35(1/4") / 9,52(3/8")                                            | 6,35(1/4") / 12,74(1/2") |
| Specifiche prodotto                        |                |              |                                                                    |                          |
| Dimensioni                                 | LxPxH          | mm           | 570x570x260                                                        | 570x570x260              |
| Peso netto                                 |                | Kg           | 16,3                                                               | 16,5                     |
| Livello potenza sonora                     | Hi             | dB(A)        | 56                                                                 | 57                       |
| Livello pressione sonora                   | Hi/Mi/Lo/ULo   | dB(A)        | 41/36/33/25,5                                                      | 43/39,5/35,5/29          |
| Volume aria trattata                       | Hi/Mi/Lo       | m³/h         | 620/510/420                                                        | 720/620/500              |
| Accessori                                  |                |              |                                                                    |                          |
| Pannello decorativo                        |                |              | TFP 200 ZA                                                         |                          |
| Parti opzionali                            |                |              |                                                                    |                          |
| Modulo Wi-Fi                               |                |              | Per l'acquisto fare riferimento al sito e-commerce thermal-shop.it |                          |
| Filocomando                                |                |              | DHW-WT-ZA                                                          |                          |
| Controllo centralizzato                    |                |              | DTC IHXR TOUCH / DTCWT IHXR                                        |                          |
| Controllo centralizzato Wi-Fi              |                |              | XRV Mobile BMS                                                     |                          |