••••

ACTIVE LINE DC INVERTER MULTISPLIT-INNENGERÄTE

Wand HKEU 203 ZL - HKEU 263 ZAL - HKEU 353 ZAL-1 - HKEU 533-713 ZAL







Filter mit hoher Dichte Selbstreinigungsfunktion Frostschutzfunktion 8° C

Modell			HKEU 203 ZL	HKEU 263 ZAL	HKEU 353 ZAL-1	HKEU 533 ZAL	HKEU 713 ZAL
Тур		Innengeräte für Wand					
Steuerung (Serienausstattung)		Fernbedienung					
Nominale	Kühlen	kW	2,10	2,60	3,50	5,30	7,00
	Heizen	kW	2,30	2,90	3,80	5,60	7,30
Elektrische Daten							
Stromversorgung		Ph-V-Hz	=	-	-	-	=
Anschlusskabel zwischen I.G. und A.G. Anz.		Anz.	4	4	4	4	4
Kühlkreis							
Durchmesser Kühlleitung	gen Flüss./Gas	mm (Zoll)	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø12,74(1/2")	ø9,52(3/8") - ø15,88(5/8")
Produktangaben							
Abmessungen	LxTxH	mm	805x194x285	805x194x285	805x194x285	957x213x302	1040x220x327
	Nettogewicht	Kg	7,5	7,6	7,6	10	12,3
Schalldruckpegel	Hi/Mi/Lo/ULo	dB(A)	40/30/26/21	38,5/32/25	40,5/34,5/25	44/37/30/25	44,5/42/34,5/28
Schallleistungspegel	Hi	dB(A)	54	54	55	55	59
Aufbereitete Luft (Hi/Me/Lo) m ³ /		m³/h	520/460/340	466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662
Motorleistung (Output)		W	40	40	40	36	58
Optionale Teile							
Wi-Fi Modul			HKM-WiFi				
Kabelgebundene Steuerung			NEIN				
Zentralisierte Steuerung		NEIN					

MULTISPLIT-INNENGERÄTE

Kompakte Kassette 60x60 HTFU 351-531 ZAL







8-Wege-Panel TFP 200 ZA mit 360° Luftverteilung

Voreinstellung für Außenlufteintritt

Kondensatablasspumpe inklusive mit möglicher Einstellung des Ablasses bis 750 mm über dem unteren Niveau

Modell			HTFU 351 ZAL	HTFU 531 ZAL			
Тур			Innengeräte Kassette				
Steuerung (Serienausstattung)			Fernbedienung				
Nominale	Kühlen	kW	3,50	5,30			
	Heizen	kW	4,10	5,40			
Elektrische Daten							
Stromversorgung P		Ph-V-Hz	-	-			
Anschlusskabel zwischen I.G. und A.G. Anz.		Anz.	4	4			
Kühlkreis							
Durchmesser Kühlleitungen Flüss./Gas mm		mm (Zoll)	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø12,74(1/2")			
Produktangaben							
Abmessungen	LxTxH	mm	570x570x260	570x570x260			
	Nettogewicht	Kg	16,3	16,5			
Schalldruckpegel	Hi/Mi/Lo/ULo	dB(A)	41/36/33/25,5	43/39,5/35,5/29			
Schallleistungspegel	Hi	dB(A)	56	57			
Aufbereitete Luft (Hi/Me/Lo) m ³ /h		m³/h	620/510/420	720/620/500			
Motorleistung (Output) W		W	45	45			
Zubehör							
Zierabdeckplatte			TFP 200 ZA				
Optionale Teile							
Kabelgebundene Steuerung			JA .				
Manuelle zentralisierte Steuerung			JA .				
Zentralisierte Steuerung via Wi-Fi			JA				