

ACTIVE LINE DC INVERTER MULTISPLIT-INNENGERÄTE

Wand HKEU 203 ZL - HKEU 263 ZAL - HKEU 353 ZAL-1 - HKEU 533 ZAL



- Kalter Katalysatorfilter
- Selbstreinigungsfunktion
- Frostschutzfunktion 8° C
- Serienmäßige Fernbedienung
- Filter mit hoher Dichte
- Selbstdiagnosefunktion
- Erkennung von Kältemittellecks



Modell			HKEU 203 ZL	HKEU 263 ZAL	HKEU 353 ZAL-1	HKEU 533 ZAL	
Typ			Wandgerät				
Steuerung (Serienausstattung)			Fernbedienung				
Nominale	Kühlen	kW	2,10	2,60	3,50	5,30	
	Heizen	kW	2,30	2,90	3,80	5,60	
Elektrische Daten							
Stromversorgung	Außengerät	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz				
Anschlusskabel zwischen I.G. und A.G.		Anz.	4	4	4	4	
Kühlkreis							
Durchmesser Kühlleitungen Flüss./Gas		mm (Zoll)	6,35(1/4") / 9,52(3/8")	6,35(1/4") / 9,52(3/8")	6,35(1/4") / 9,52(3/8")	6,35(1/4") / 12,74(1/2")	
Produktangaben							
Abmessungen		LxTxH	mm	805x194x285	805x194x285	805x194x285	957x213x302
Nettogewicht			Kg	7,5	7,6	7,6	10
Schallleistungspegel		Hi	dB(A)	54	54	55	55
Schalldruckpegel		Hi/Mi/Lo/ULo	dB(A)	40/30/26/21	38,5/32/25	40,5/34,5/25	44/37/30/25
Aufbereitete Luft		Hi/Mi/Lo	m³/h	520/460/340	466/360/325	540/430/314	840/680/540
Optionale Teile							
Wi-Fi Modul			HKM-WiFi				
Kabelgebundene Steuerung			NEIN				
Zentralisierte Steuerung			NEIN				

MULTISPLIT- INNENGERÄTE

Kompakte Kassette 60x60 HTFU 351-531 ZAL



- 8-Wege-Panel TFP 200 ZA mit 360° Luftverteilung
- Voreinstellung für Außenlufteintritt
- Kondensatablasspumpe inklusive mit möglicher Einstellung des Ablasses bis 750 mm über dem unteren Niveau
- Serienmäßige Fernbedienung



Modell			HTFU 351 ZAL	HTFU 531 ZAL
Typ			Kassettengerät	
Steuerung (Serienausstattung)			Fernbedienung	
Nominale	Kühlen	kW	3,50	5,30
	Heizen	kW	4,10	5,40
Elektrische Daten				
Stromversorgung	Außengerät	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz	
Anschlusskabel zwischen I.G. und A.G.		Anz.	4	4
Kühlkreis				
Durchmesser Kühlleitungen Flüss./Gas		mm (Zoll)	6,35(1/4") / 9,52(3/8")	6,35(1/4") / 12,74(1/2")
Produktangaben				
Abmessungen	LxTxH	mm	570x570x260	570x570x260
Nettogewicht		Kg	16,3	16,5
Schallleistungspegel	Hi	dB(A)	56	57
Schalldruckpegel	Hi/Mi/Lo/ULo	dB(A)	41/36/33/25,5	43/39,5/35,5/29
Aufbereitete Luft	Hi/Mi/Lo	m³/h	620/510/420	720/620/500
Zubehör				
Zierabdeckplatte			TFP 200 ZA	
Optionale Teile				
Wi-Fi Modul			Auf Anfrage	
Kabelgebundene Steuerung			DHW-WT-ZA	
Zentralisierte Steuerung			DTC IHXR TOUCH / DTCWT IHXR	
Zentralisierte Steuerung via Wi-Fi			XRV Mobile RMS	