

ACTIVE LINE DC INVERTER UNITÀ INTERNE MULTISPLIT

Parete HKEU 203 ZL - HKEU 263 ZAL - HKEU 353 ZAL-1 -
HKEU 533 ZAL



- Filtro catalizzatore freddo
- Funzione di auto pulizia
- Funzione antigelo 8° C
- Telecomando di serie incluso
- Filtro ad alta densità
- Funzione autodiagnosi
- Check rilevamento eventuali perdite di refrigerante



Modello	HKEU 203 ZL		HKEU 263 ZAL		HKEU 353 ZAL-1		HKEU 533 ZAL	
Tipo			Unità interna a parete					
Controllo (in dotazione)			Telecomando					
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	2,10	2,60	3,50	5,30		
	Riscaldamento	kW	2,30	2,90	3,80	5,60		
Dati elettrici								
Alimentazione elettrica	Unità esterna	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz					
Fili collegamento tra U.I. e U.E.		n°	4	4	4	4		
Dati circuito frigorifero								
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas		mm (pollici)	6,35(1/4") / 9,52(3/8")	6,35(1/4") / 9,52(3/8")	6,35(1/4") / 9,52(3/8")	6,35(1/4") / 12,74(1/2")		
Specifiche prodotto								
Dimensioni	LxPxH	mm	805x194x285	805x194x285	805x194x285	957x213x302		
Peso netto		Kg	7,5	7,6	7,6	10		
Livello potenza sonora	Hi	dB(A)	54	54	55	55		
Livello pressione sonora	Hi/Mi/Lo/ULo	dB(A)	40/30/26/21	38,5/32/25	40,5/34,5/25	44/37/30/25		
Volume aria trattata	Hi/Mi/Lo	m³/h	520/460/340	466/360/325	540/430/314	840/680/540		
Parti opzionali								
Modulo Wi-Fi			HKM-WiFi					
Filocomando			NO					
Controllo centralizzato			NO					

UNITÀ INTERNE MULTISPLIT

Cassetta compatta 60x60 HTFU 351-531 ZAL



- Pannello **TFP 200 ZA a 8 vie** con diffusione dell'aria a 360°
- Pompa di drenaggio condensa inclusa, con possibilità di innalzamento dello scarico fino a 750 mm dal livello inferiore
- Telecomando di serie incluso
- Predisposizione per ingresso aria esterna



Modello			HTFU 351 ZAL	HTFU 531 ZAL
Tipo			Unità interna a cassetta	
Controllo (in dotazione)			Telecomando	
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	3,50	5,30
	Riscaldamento	kW	4,10	5,40
Dati elettrici				
Alimentazione elettrica	Unità esterna	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz	
Fili collegamento tra U.I. e U.E.		n°	4	4
Dati circuito frigorifero				
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas		mm (pollici)	6,35(1/4") / 9,52(3/8")	6,35(1/4") / 12,74(1/2")
Specifiche prodotto				
Dimensioni		LxPxH	mm	570x570x260
Peso netto			Kg	16,3
Livello potenza sonora		Hi	dB(A)	16,5
Livello pressione sonora		Hi/Mi/Lo/ULo	dB(A)	57
Volume aria trattata		Hi/Mi/Lo	m³/h	43/39,5/35,5/29
			620/510/420	720/620/500
Accessori				
Pannello decorativo			TFP 200 ZA	
Parti opzionali				
Modulo Wi-Fi			Per l'acquisto fare riferimento al sito e-commerce thermal-shop.it	
Filocomando			DHW-WT-ZA	
Controllo centralizzato			DTC IHXR TOUCH / DTCWT IHXR	
Controllo centralizzato Wi-Fi			XRV Mobile BMS	