



MULTISPLIT-INNENGERÄTE

Kanalgerät mit mittlerer Pressung

HUCU 351-531 ZAL



Serienmäßige Kabelsteuerung

Kompatibel mit Systemen **AIRZONE**

Kondensatablasspumpe inklusive mit möglicher Einstellung des Ablasses bis 750 mm über dem unteren Niveau

Modell			HUCU 351 ZAL	HUCU 531 ZAL
Typ				Innengerät kanalisierbar
Steuerung (Serienausstattung)				Kabelgebundene Steuerung
Nominale	Kühlen	kW	3,50	5,30
	Heizen	kW	3,80	5,60
Elektrische Daten				
Stromversorgung		Ph-V-Hz	-	-
Anschlusskabel zwischen I.G. und A.G.		Anz.	4	4
Kühlkreis				
Anschlusskabel zwischen I.G. und A.G.		Anz.	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø12,74(1/2")
Produktangaben				
Abmessungen	LxTxH	mm	700x506x200	880x674x210
	Nettogewicht	Kg	17,8	24,4
Schalldruckpegel	Hi/Mi/Lo/U/Lo	dB(A)	34,5/30,5/29/23	41/38/34/26
Schallleistungspegel	Hi	dB(A)	57	58
Aufbereitete Luft (Hi/Me/Lo)		m³/h	600/480/300	911/706,3/515,2
Pressung des Ventilators	Std/Max	Pa	25/60	25/100
Motorleistung (Output)		W	130	90
Optionale Teile				
Manuelle zentralisierte Steuerung				JA
Zentralisierte Steuerung via Wi-Fi				JA

MULTISPLIT-INNENGERÄTE

Deckengerät HSFU 531 ZAL



Serienmäßige Fernbedienung

Doppelte Installationsflexibilität

Turbo-Funktion zum schnellen Heizen und Kühlen der Umgebung

Modell			HSFU 531 ZAL
Typ			Innengeräte Decke
Steuerung (Serienausstattung)			Fernbedienung
Nominale	Kühlen	kW	5,30
	Heizen	kW	5,60
Elektrische Daten			
Stromversorgung		Ph-V-Hz	-
Anschlusskabel zwischen I.G. und A.G.		Anz.	4
Kühlkreis			
Durchmesser Kühlleitungen Flüss./Gas		mm (Zoll)	ø6,35(1/4") - ø12,74(1/2")
Produktangaben			
Abmessungen	LxTxH	mm	1068x675x235
	Nettogewicht	Kg	28
Schalldruckpegel	Hi/Mi/Lo/U/Lo	dB(A)	43,5/41/36,5/24
Schallleistungspegel	Hi	dB(A)	57
Aufbereitete Luft (Hi/Me/Lo)		m³/h	958/839/723
Motorleistung (Output)		W	96
Optionale Teile			
Kabelgebundene Steuerung			JA
Manuelle zentralisierte Steuerung			JA
Zentralisierte Steuerung via Wi-Fi			JA