

.....

# MULTISPLIT- INNENGERÄTE

Deckenunterbau HSFU 531 ZAL



Doppelte Installationsflexibilität  
Turbofunktion für das schnelle Heizen und  
Kühlen der Umgebung

Serienmäßige Fernbedienung



Modell			HSFU 531 ZAL
Typ			Deckenunterbau
Steuerung (Serienausstattung)			Fernbedienung
Nominale	Kühlen	kW	5,30
	Heizen	kW	5,60
Elektrische Daten			
Stromversorgung	Außengerät	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz
Anschlusskabel zwischen I.G. und A.G.		Anz.	4
Kühlkreis			
Durchmesser Kühlleitungen Flüss./Gas		mm (Zoll)	6,35(1/4") / 12,74(1/2")
Produktangaben			
Abmessungen	LxTxH	mm	1068x675x235
Nettogewicht		Kg	28
Schallleistungspegel	Hi	dB(A)	57
Schalldruckpegel	Hi/Mi/Lo/ULo	dB(A)	43,5/41/36,5/24
Aufbereitete Luft	Hi/Mi/Lo	m³/h	958/839/723
Optionale Teile			
Wi-Fi Modul			Auf Anfrage
Kabelgebundene Steuerung control			DHW-WT-ZA
Kabelgebundene Steuerung			DTC IHXR TOUCH / DTCWT IHXR
Zentralisierte Steuerung via Wi-Fi			XRV Mobile BMS