UNITÉS INTÉRIEURES MULTISPLIT

Gainable à pression moyenne

HUCU 351-531 ZAL







Commande filaire de série incluse

Compatible avec les systèmes **(A)IRZONE**



Pompe de drainage des condensats incluse avec possibilité de relevage de l'évacuation jusqu'à 750 mm du niveau inférieur

Modèle			HUCU 351 ZAL	HUCU 531 ZAL	
Туре			Unité intérieure gainable		
Commande (fournie)			Commande filaire		
Canacitá naminala	Refroidissement	kW	3,50	5,30	
Capacité nominale	Chauffage	kW	3,80	5,60	
Données électriques	, in the second				
limentation électrique		Ph-V-Hz	-	-	
Câble connexion entre U.I. et U.E.		n°	4	4	
Circuit frigorifique					
Diamètre tuyaux frigorifiques liquide/gaz m		mm (pouces)	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø12,74(1/2")	
Spécifications produit					
Dimensions	LxPxH	mm	700x506x200	880x674x210	
	Poids net	Kg	17,8	24,4	
Niveau pression sonore	Hi/Mi/Lo/ULo	dB(A)	34,5/30,5/29/23	41/38/34/26	
Niveau puissance sonore	Hi	dB(A)	57	58	
Air traité (Hi/Me/Lo)		m³/h	600/480/300	911/706,3/515,2	
Hauteur manométrique du ventilateur	Std/Max	Pa	25/60	25/100	
Puissance moteur (Sortie)		W	130	90	
Parties optionnelles					
Commande centralisée manuelle			OUI		
Contrôle centralisé Wi-Fi			OUI		

UNITÉS INTÉRIEURES MULTISPLIT

Plafonnier HSFU 531 ZAL







Double flexibilié d'installation

Fonction turbo, pour chauffer et refroidir rapidement la pièce

Modèle			HSFU 531 ZAL		
Туре			Unité intérieure à plafond		
Commande (fournie)			Télécommande		
Capacité nominale	Refroidissement	kW	5,30		
	Chauffage	kW	5,60		
Données électriques	•				
Alimentation électrique Ph-V		Ph-V-Hz	-		
Câble connexion entre U.I. et U.E. n°		n°	4		
Circuit frigorifique					
Diamètre tuyaux frigorifiques liquide/gaz mm (pouc		mm (pouces)	ø6,35(1/4") - ø12,74(1/2")		
Spécifications produit					
Dimensions	LxPxH	mm	1068x675x235		
	Poids net	Kg	28		
Niveau pression sonore	Hi/Mi/Lo/ULo	dB(A)	43,5/41/36,5/24		
Niveau puissance sonore	Hi	dB(A)	57		
Air traité (Hi/Me/Lo)		m³/h	958/839/723		
Puissance moteur (Sortie)		W	96		
Parties optionnelles					
Commande filaire			OUI		
Commande centralisée manuelle			OUI		
Contrôle centralisé Wi-Fi			OUI		