

# V-DESIGN PLUS DC INVERTER UNITÉS INTÉRIEURES MULTISPLIT

Mural **HKEMM 262-352 ZAL** Argent foncé



Télécommande de série incluse

**Filtre Air Guardian** : il génère plus de 3 millions d'ions positifs et négatifs par mètre cube. Pour respirer un air sans poussière, sans allergènes et sans agents polluants


Effets de lumière : lumière bleue en mode refroidissement ou lumière rouge en mode chauffage

Réglage de la luminosité automatique

Modèle			HKEMM 262 ZAL	HKEMM 352 ZAL
Type			Unité intérieure murale	
Commande (fournie)			Télécommande	
Capacité nominale	Refroidissement	kW	2,60	3,50
	Chauffage	kW	2,90	3,80
Données électriques				
Alimentation électrique		Ph-V-Hz	-	-
Câble connexion entre U.I. et U.E.		n°	4	4
Circuit frigorifique				
Diamètre tuyaux frigorifiques liquide/gaz		mm (pouces)	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")
Spécifications produit				
Dimensions		LxPxH mm	897x182x312	897x182x312
Poids net		Kg	10,5	10,5
Niveau pression sonore		Hi/Mi/Lo dB(A)	37,5/32/24	37,5/32/24
Niveau puissance sonore		Hi dB(A)	51	51
Air traité (Hi/Me/Lo)		m³/h	558/478/384	558/478/384
Puissance moteur (Sortie)		W	50	50
Parties optionnelles				
Module Wi-Fi			HKM-WiFi	
Commande filaire			NON	
Commande centralisée			NON	

# INAZAMI DC INVERTER UNITÉS INTÉRIEURES MULTISPLIT

Mural **HKEMM 266-356 ZAL**



Télécommande de série incluse

Diffusion de l'air " flux 3D "

**Filtre Health** : il élimine les substances dangereuses et fournit un air frais et propre

**Fonction silencieuse** réglable

Fonction antigel 8° C

Modèle			HKEMM 266 ZAL	HKEMM 356 ZAL
Type			Unité intérieure murale	
Commande (fournie)			Télécommande	
Capacité nominale	Refroidissement	kW	2,60	3,50
	Chauffage	kW	2,80	3,80
Données électriques				
Alimentation électrique		Ph-V-Hz	-	-
Câble connexion entre U.I. et U.E.		n°	4	4
Circuit frigorifique				
Diamètre tuyaux frigorifiques liquide/gaz		mm (pouces)	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")
Spécifications produit				
Dimensions		LxPxH mm	835x208x295	835x208x295
Poids net		Kg	8,7	8,7
Niveau pression sonore		Hi/Mi/Lo dB(A)	37/31/22	39/33/22
Niveau puissance sonore		Hi dB(A)	54	55
Air traité (Hi/Me/Lo)		m³/h	510/360/300	520/370/310
Puissance moteur (Sortie)		W	-	-
Parties optionnelles				
Module Wi-Fi			HKM-WiFi	
Commande filaire			NON	
Commande centralisée			NON	