



V-DESIGN PLUS DC INVERTER MULTISPLIT-INNENGERÄTE

Wand **HKEMM 262-352 ZAL** Dark silver



Serienmäßige
Fernbedienung

Air Guardian-Filter: erzeugt über 3 Millionen **positive** und **negative Ionen** pro Kubikmeter. Für staub-, allergen- und schadstofffreie Atemluft


Lichteffekte: hellblaues Licht beim Kühlen oder rotes Licht beim Heizen

Automatische Helligkeitseinstellung

| Modell | | | HKEMM 262 ZAL | HKEMM 352 ZAL |
|---------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| Typ | | | Innengeräte für Wand | |
| Steuerung (Seriensausstattung) | | | Fernbedienung | |
| Nominale | Kühlen | kW | 2,60 | 3,50 |
| | Heizen | kW | 2,90 | 3,80 |
| Elektrische Daten | | | | |
| Stromversorgung | | Ph-V-Hz | - | - |
| Anschlusskabel zwischen I.G. und A.G. | | Anz. | 4 | 4 |
| Kühlkreis | | | | |
| Durchmesser Kühlleitungen Flüss./Gas | | mm (Zoll) | ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8") | ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8") |
| Produktangaben | | | | |
| Abmessungen | LxTxH | mm | 897x182x312 | 897x182x312 |
| | Nettogewicht | Kg | 10,5 | 10,5 |
| Schalldruckpegel | Hi/Mi/Lo | dB(A) | 37,5/32/24 | 37,5/32/24 |
| Schallleistungspegel | Hi | dB(A) | 51 | 51 |
| Aufbereitete Luft (Hi/Me/Lo) | | m³/h | 558/478/384 | 558/478/384 |
| Motorleistung (Output) | | W | 50 | 50 |
| Optionale Teile | | | | |
| Wi-Fi Modul | | | | HKM-WiFi |
| Kabelgebundene Steuerung | | | | NEIN |
| Zentralisierte Steuerung | | | | NEIN |

INAZAMI DC INVERTER MULTISPLIT-INNENGERÄTE

Wand **HKEMM 266-356 ZAL**



Serienmäßige
Fernbedienung

Luftverteilung „3D Flow“

Health-Filter: eliminiert Schadstoffe und sorgt für frische, saubere Luft

Silent-Funktion

Frostschutzfunktion 8° C

| Modell | | | HKEMM 266 ZAL | HKEMM 356 ZAL |
|---------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| Typ | | | Innengeräte für Wand | |
| Steuerung (Seriensausstattung) | | | Fernbedienung | |
| Nominale | Kühlen | kW | 2,60 | 3,50 |
| | Heizen | kW | 2,80 | 3,80 |
| Elektrische Daten | | | | |
| Stromversorgung | | Ph-V-Hz | - | - |
| Anschlusskabel zwischen I.G. und A.G. | | Anz. | 4 | 4 |
| Kühlkreis | | | | |
| Durchmesser Kühlleitungen Flüss./Gas | | mm (Zoll) | ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8") | ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8") |
| Produktangaben | | | | |
| Abmessungen | LxTxH | mm | 835x208x295 | 835x208x295 |
| | Nettogewicht | Kg | 8,7 | 8,7 |
| Schalldruckpegel | Hi/Mi/Lo | dB(A) | 37/31/22 | 39/33/22 |
| Schallleistungspegel | Hi | dB(A) | 54 | 55 |
| Aufbereitete Luft (Hi/Me/Lo) | | m³/h | 510/360/300 | 520/370/310 |
| Motorleistung (Output) | | W | - | - |
| Optionale Teile | | | | |
| Wi-Fi Modul | | | | HKM-WiFi |
| Kabelgebundene Steuerung | | | | NEIN |
| Zentralisierte Steuerung | | | | NEIN |