

.....

HTFU XRV-P

Cassette compacte 60x60 à 8 vies



Design ultra-compact

22 dB(A) (2,20-2,80 kW) très bons niveaux de silence

Pompe de drainage des condensats avec possibilité de relevage de l'évacuation jusqu'à 500 mm du niveau inférieur

Diffusion de l'air à 360°

La télécommande doit être achetée en accessoire

| Modèle | | | HTFU 225 XRV-P | HTFU 285 XRV-P | HTFU 365 XRV-P | HTFU 455 XRV-P |
|---|-----------------|-------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Capacité nominale | Refroidissement | kW | 2,20 | 2,80 | 3,60 | 4,50 |
| | Chauffage | kW | 2,40 | 3,20 | 4,00 | 5,00 |
| Données électriques | | | | | | |
| Alimentation électrique | | Ph-V-Hz | 1-220~240V-50Hz | | | |
| Absorption électrique | | W | 35 | 35 | 40 | 50 |
| Spécifications produit | | | | | | |
| Dimensions | | LxHxP | 630x260x570 | | | |
| Poids net | | Kg | 18 | | 19,2 | |
| Niveau puissance sonore ¹ | | Max~Min | 51~38 | | 56~43 | |
| Niveau pression sonore à 1,4 m ¹ | | Max~Min | 35~22 | | 41~28 | |
| Débit air ¹ | | Max~Min | 576~405 | | 604~400 | |
| Raccordements frigorifiques | | Liquide/gaz | 6,35 (1/4") / 12,7 (1/2") | | | |
| | | Condensats | 32 | | | |
| Accessories | | | | | | |
| Panneau de décoration | | | TFP 155 XRV-P | | | |
| Dimensions | | LxHxP | 647x50x647 | | | |
| Poids net | | Kg | 2,5 | | | |
| Télécommande | | | DHIR-5-6-XRV-K-P | | | |
| Commande filaire | | | DHW-5-6-XRV-P | | | |
| Parties optionnelles | | | | | | |
| Commande centralisée | | | DHC-8-64-XRV-P | | | |

1. Valeur relatives à la vitesse max et min de 7 niveaux configurables par télécommande.

HTBU XRV-P

Cassette 84x84 à 8 vies



Design ventilateur optimisé pour diminuer la résistance avec l'air et réduire le niveau sonore

Prédisposition au raccordement d'une goulotte pour l'introduction d'air extérieur

Pompe de drainage des condensats avec possibilité de relevage de l'évacuation jusqu'à 750 mm du niveau inférieur

La télécommande doit être achetée en accessoire

| Modèle | | | HTBU 565 XRV-P | HTBU 715 XRV-P | HTBU 905 XRV-P | HTBU 1125 XRV-P | HTBU 1405 XRV-P |
|---|-----------------|-------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Capacité nominale | Refroidissement | kW | 5,60 | 7,10 | 9,00 | 11,20 | 14,00 |
| | Chauffage | kW | 6,30 | 8,00 | 10,00 | 12,50 | 16,00 |
| Données électriques | | | | | | | |
| Alimentation électrique | | Ph-V-Hz | 1-220~240V-50Hz | | | | |
| Absorption électrique | | W | 31 | 46 | 75 | 94 | |
| Spécifications produit | | | | | | | |
| Dimensions | | LxHxP | 840x230x840 | | 840x300x840 | | |
| Poids net | | Kg | 23,2 | | 28,4 | 30,7 | |
| Niveau puissance sonore ¹ | | Max~Min | 56~47 | | 61~50 | | 64~52 |
| Niveau pression sonore à 1,4 m ¹ | | Max~Min | 43~34 | | 47~36 | | 50~38 |
| Débit air ¹ | | Max~Min | 1029~704 | | 1596~1034 | | 1727~1224 |
| Raccordements frigorifiques | | Liquide/gaz | 9,52 (3/8") / 15,9 (5/8") | | | | |
| | | Condensats | 32 | | | | |
| Accessories | | | | | | | |
| Panneau de décoration | | | TBP 712 IHXR | | | | |
| Dimensions | | LxHxP | 950x70x950 | | | | |
| Poids net | | Kg | 5,8 | | | | |
| Télécommande | | | DHIR-5-6-XRV-K-P | | | | |
| Commande filaire | | | DHW-5-6-XRV-P | | | | |
| Parties optionnelles | | | | | | | |
| Commande centralisée | | | DHC-8-64-XRV-P | | | | |

1. Valeur relatives à la vitesse max et min de 7 niveaux configurables par télécommande.