



# HTFU XRV-P

Cassette compacte 60x60 à 8 vies



La télécommande doit être achetée en accessoire



**Design ultra-compact**

**22 dB(A)** (2,20~2,80 kW) | Très bons niveaux de silence

Diffusion de l'air à 360°

Pompe de drainage des condensats avec possibilité de relevage de l'évacuation jusqu'à 500 mm du niveau inférieur

| Modèle                                      |                             |                   | HTFU 225 XRV-P   | HTFU 285 XRV-P            | HTFU 365 XRV-P | HTFU 455 XRV-P |
|---|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| Capacité nominale                           | Refroidissement             | kW                | 2,20             | 2,80                      | 3,60           | 4,50           |
|   | Chauffage                   | kW                | 2,40             | 3,20                      | 4,00           | 5,00           |
| <b>Données électriques</b>                  |                             |                   |                  |                           |                |                |
| Alimentation électrique                     |                             | Ph-V-Hz           | 1-220~240V-50Hz  |                           |                |                |
| Absorption électrique                       |                             | W                 | 35               | 35                        | 40             | 50             |
| <b>Spécifications produit</b>               |                             |                   |                  |                           |                |                |
| Dimensions extérieures                      |                             | LxHxP             | 630x260x570      |                           |                |                |
| Poids net                                   |                             | Kg                | 18               |                           | 19,2           |                |
| Niveau pression sonore à 1,4 m <sup>1</sup> | Max~Min                     | dB(A)             | 35~22            |                           | 41~28          |                |
|   | Max~Min                     | dB(A)             | 51~38            |                           | 56~43          |                |
| Débit air <sup>1</sup>                      | Max~Min                     | m <sup>3</sup> /h | 576~405          |                           | 604~400        |                |
|   | Raccordements frigorifiques |                   | Liquide/gaz      | 6,35 (1/4") - 12,7 (1/2") |                |                |
|   |                             | Condensats        | ø mm             |                           |                |                |
| <b>Accessoires</b>                          |                             |                   |                  |                           |                |                |
| Panneau de décoration                       |                             |                   | TFP 155 XRV-P    |                           |                |                |
| Dimensions du panneau                       |                             | LxHxP             | 647x50x647       |                           |                |                |
| Poids net                                   |                             | Kg                | 2,5              |                           |                |                |
| Télécommande                                |                             |                   | DHIR-5-6-XRV-K-P |                           |                |                |
| Commande filaire                            |                             |                   | DHW-5-6-XRV-P    |                           |                |                |
| <b>Parties optionnelles</b>                 |                             |                   |                  |                           |                |                |
| Commande centralisée                        |                             |                   | DHC-8-64-XRV-P   |                           |                |                |

1. Valeur relatives à la vitesse max et min de 7 niveaux configurables par télécommande.

# HTBU XRV-P

Cassette 84x84 à 8 vies



La télécommande doit être achetée en accessoire



Design ventilateur optimisé pour diminuer la résistance avec l'air et réduire le niveau sonore

Pompe de drainage des condensats avec possibilité de relevage de l'évacuation jusqu'à 750 mm du niveau inférieur

**Prédisposition au raccordement d'une goutlotte pour l'introduction d'air extérieur**

| Modèle                                      |                             |                   | HTBU 565 XRV-P   | HTBU 715 XRV-P            | HTBU 905 XRV-P | HTBU 1125 XRV-P | HTBU 1405 XRV-P |
|---|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Capacité nominale                           | Refroidissement             | kW                | 5,60             | 7,10                      | 9,00           | 11,20           | 14,00           |
|   | Chauffage                   | kW                | 6,30             | 8,00                      | 10,00          | 12,50           | 16,00           |
| <b>Données électriques</b>                  |                             |                   |                  |                           |                |                 |                 |
| Alimentation électrique                     |                             | Ph-V-Hz           | 1-220~240V-50Hz  |                           |                |                 |                 |
| Absorption électrique                       |                             | W                 | 31               | 46                        | 75             | 94              |                 |
| <b>Spécifications produit</b>               |                             |                   |                  |                           |                |                 |                 |
| Dimensions extérieures                      |                             | LxHxP             | 840x230x840      |                           | 840x300x840    |                 |                 |
| Poids net                                   |                             | Kg                | 23,2             |                           | 28,4           | 30,7            |                 |
| Niveau pression sonore à 1,4 m <sup>1</sup> | Max~Min                     | dB(A)             | 43~34            | 45~34                     | 47~36          | 50~38           |                 |
|   | Max~Min                     | dB(A)             | 56~47            | 58~47                     | 61~50          | 64~52           |                 |
| Débit air <sup>1</sup>                      | Max~Min                     | m <sup>3</sup> /h | 1029~704         | 1200~748                  | 1596~1034      |                 | 1727~1224       |
|   | Raccordements frigorifiques |                   | Liquide/gaz      | 9,52 (3/8") - 15,9 (5/8") |                |                 |                 |
|   |                             | Condensats        | ø mm             |                           |                |                 |                 |
| <b>Accessoires</b>                          |                             |                   |                  |                           |                |                 |                 |
| Panneau de décoration                       |                             |                   | TBP 712 IHXR     |                           |                |                 |                 |
| Dimensions du panneau                       |                             | LxHxP             | 950x70x950       |                           |                |                 |                 |
| Poids net                                   |                             | Kg                | 5,8              |                           |                |                 |                 |
| Télécommande                                |                             |                   | DHIR-5-6-XRV-K-P |                           |                |                 |                 |
| Commande filaire                            |                             |                   | DHW-5-6-XRV-P    |                           |                |                 |                 |
| <b>Parties optionnelles</b>                 |                             |                   |                  |                           |                |                 |                 |
| Commande centralisée                        |                             |                   | DHC-8-64-XRV-P   |                           |                |                 |                 |

1. Valeur relatives à la vitesse max et min de 7 niveaux configurables par télécommande.