

HTFU XRV-P

Cassette compacte 60x60 à 8 vies



Design ultra-compact

22 dB(A) (2,20~2,80 kW) très bons niveaux de silence

Pompe de drainage des condensats avec possibilité de relevage de l'évacuation jusqu'à 500 mm du niveau inférieur

Diffusion de l'air à 360°

La télécommande doit être achetée en accessoire

Modèle			HTFU 225 XRV-P	HTFU 285 XRV-P	HTFU 365 XRV-P	HTFU 455 XRV-P
Capacité nominale	Refroidissement	kW	2,20	2,80	3,60	4,50
	Chauffage	kW	2,40	3,20	4,00	5,00
Données électriques						
Alimentation électrique		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz			
Absorption électrique		W	35	35	40	50
Spécifications produit						
Dimensions	LxHxP	mm	630x260x570			
Poids net		Kg	18		19,2	
Niveau puissance sonore ¹	Max~Min	dB(A)	51~38		56~43	
Niveau pression sonore à 1,4 m ¹	Max~Min	dB(A)	35~22		41~28	
Débit air ¹	Max~Min	m³/h	576~405		604~400	
Raccordements frigorifiques	Liquide/gaz	mm (pouce)	6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")			
	Condensats	mm	32			
Accessories						
Panneau de décoration			TFP 155 XRV-P			
Dimensions	LxHxP	mm	647x50x647			
Poids net		Kg	2,5			
Télécommande			DHIR-5-6-XRV-K-P			
Commande filaire			DHW-5-6-XRV-P			
Parties optionnelles						
Commande centralisée			DHC-8-64-XRV-P			

1. Valeur relatives à la vitesse max et min de 7 niveaux configurables par télécommande.

HTBU XRV-P

Cassette 84x84 à 8 vies



Design ventilateur optimisé pour diminuer la résistance avec l'air et réduire le niveau sonore

Prédisposition au raccordement d'une goulotte pour l'introduction d'air extérieur

Pompe de drainage des condensats avec possibilité de relevage de l'évacuation jusqu'à 750 mm du niveau inférieur

La télécommande doit être achetée en accessoire

Modèle			HTBU 565 XRV-P	HTBU 715 XRV-P	HTBU 905 XRV-P	HTBU 1125 XRV-P	HTBU 1405 XRV-P
Capacité nominale	Refroidissement	kW	5,60	7,10	9,00	11,20	14,00
	Chauffage	kW	6,30	8,00	10,00	12,50	16,00
Données électriques							
Alimentation électrique		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz				
Absorption électrique		W	31	46	75	94	
Spécifications produit							
Dimensions	LxHxP	mm	840x230x840			840x300x840	
Poids net		Kg	23,2			28,4	30,7
Niveau puissance sonore ¹	Max~Min	dB(A)	56~47	58~47	61~50	64~52	
Niveau pression sonore à 1,4 m ¹	Max~Min	dB(A)	43~34	45~34	47~36	50~38	
Débit air ¹	Max~Min	m ³ /h	1029~704	1200~748	1596~1034	1727~1224	
Raccordements frigorifiques	Liquide/gaz	mm (pouce)	9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")				
	Condensats	mm	32				
Accessories							
Panneau de décoration			TBP 712 IHXR				
Dimensions	LxHxP	mm	950x70x950				
Poids net		Kg	5,8				
Télécommande			DHIR-5-6-XRV-K-P				
Commande filaire			DHW-5-6-XRV-P				
Parties optionnelles							
Commande centralisée			DHC-8-64-XRV-P				

1. Valeur relatives à la vitesse max et min de 7 niveaux configurables par télécommande.