

.....

HFCU XRV-P

Console encastrable



29 dB(A) (2,20-2,80 kW) très bons niveaux de silence

Aspiration de l'air de la partie basse

200 mm | Ultra compact pour une installation encastrable

La télécommande doit être achetée en accessoire

Modèle			HFCU 226 XRV-P	HFCU 286 XRV-P	HFCU 366 XRV-P	HFCU 456 XRV-P	HFCU 566 XRV-P
Capacité nominale	Refroidissement	kW	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60
	Chauffage	kW	2,40	3,20	4,00	5,00	6,30
Données électriques							
Alimentation électrique		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz				
Absorption électrique		W	18	18	25	41	37
Spécifications produit							
Dimensions		LxHxP	915x470x200	915x470x200	915x470x200	1133x470x200	1253x566x200
Poids net		Kg	16,5	16,5	17,8	20,9	24,6
Niveau puissance sonore ¹		Max~Min	-	-	-	-	-
Niveau pression sonore à 1,4 m ¹		Max~Min	36~29	36~29	37~30	37~30	41~31
Débit air ¹		Max~Min	509~449	509~449	547~409	623~388	623~388
Hauteur manométrique du ventilateur		Std/Max	0/60	0/60	0/60	0/60	0/60
Raccordements frigorifiques		Liquide/gaz	6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")				
		Condensats	mm	18,5	18,5	18,5	18,5
Accessories							
Télécommande					DHIR-5-6-XRV-K-P		
Commande filaire					DHW-5-6-XRV-P		
Parties optionnelles							
Commande centralisée					DHC-8-64-XRV-P		

1. Valeur relatives à la vitesse max et min de 7 niveaux configurables par télécommande.