

HVDU XRV-P

Gainable à haute pression



Pression statique disponible : **423 mm en hauteur** (7,10~16,00 kW)
200 Pa (7,10~16,00 kW)
250 Pa (20,00~28,00 kW)

dimensions compactes
 Aspiration d'air postérieure

Facilité d'entretien

Compatible avec les systèmes



La télécommande doit être achetée en accessoire

Modèle			HVDU 715 XRV-P	HVDU 905 XRV-P	HVDU 1125 XRV-P	HVDU 1405 XRV-P	HVDU 1605 XRV-P	HVDU 2005 XRV-P	HVDU 2805 XRV-P	
Capacité nominale	Refroidissement	kW	7,10	9,00	11,20	14,00	16,00	20,00	28,00	
	Chauffage	kW	8,00	10,00	12,50	16,00	17,00	22,50	31,50	
Données électriques										
Alimentation électrique		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz							
Absorption électrique		W	180	220	380	420	700	990	1200	
Spécifications produit										
Dimensions		LxHxP	mm 965x423x690			1322x423x691		1454x515x931		
Poids net		Kg	41	51	51	68	68	130		
Niveau puissance sonore ¹		Max~Min dB(A)	64~60	68~63	68~63	71~66	72~68	75~68		
Niveau pression sonore à 1,4 m ¹		Max~Min dB(A)	46~42	50~45	50~45	53~48	54~50	57~50		
Débit air ¹		Max~Min m³/h	1360~1160	1420~1140	1870~1350	2240~1600	2660~1880	4330~3730		
Hauteur manométrique du ventilateur		Std/Max Pa	100/200						170/250	
Raccordements frigorifiques		Liquide/gaz mm (pouce)	9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")						12,7 (1/2") / 22,2 (7/8")	
		Condensats mm	25						32	
Accessories										
Télécommande			DHIR-5-6-XRV-K-P							
Commande filaire			DHW-5-6-XRV-P							
Parties optionnelles										
Commande centralisée			DHC-8-64-XRV-P							

1. Valeur relatives à la vitesse max et min de 7 niveaux configurables par télécommande.

HVDU-F XRV-P

Gainable à tout air extérieur



Les unités de traitement d'air peuvent être raccordées avec les unités intérieures du même système frigorifique, ce qui permet d'augmenter la flexibilité de conception et de déterminer une réduction importante des coûts de fonctionnement

423 mm de hauteur
 design ultra-compact
200 Pa prévalence ventilateurs maximale

Fonction automatique "tout air extérieur" pour économiser de l'énergie quand la température extérieure descend au-dessous de la température programmée

La télécommande doit être achetée en accessoire

Modèle			HVDU-F 1255 XRV-P	HVDU-F 1405 XRV-P
Capacité nominale	Refroidissement ¹	kW	12,50	14,00
	Chauffage ²	kW	10,50	12,00
Données électriques				
Alimentation électrique		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz	
Absorption électrique		W	480	
Spécifications produit				
Dimensions	LxHxP	mm	1322x423x691	
Poids net		Kg	68	
Niveau puissance sonore ³	Max~Min	dB(A)	66~60	
Niveau pression sonore à 1,4 m³	Max~Min	dB(A)	48~42	
Débit air ³	Max~Min	m³/h	2000~1500	
Hauteur manométrique du ventilateur	Std/Max	Pa	180/200	
Raccordements frigorifiques	Liquide/gaz	mm (pouce)	9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")	
	Condensats	mm	25	
Plage d'application (100 % d'air extérieur)	Refroidissement	°C	-5 / 16	
	Chauffage		20 / 43	
Accessories				
Télécommande			DHIR-5-6-XRV-K-P	
Commande filaire			DHW-5-6-XRV-P	
Parties optionnelles				
Commande centralisée			DHC-8-64-XRV-P	

1. Conditions de test refroidissement : 100 % air extérieur 33 °C BS, 28 °C BU.

2. Conditions de test chauffage : 100 % air extérieur 0 °C BS, -2,9 °C BU.

3. Valeur relatives à la vitesse max et min de 7 niveaux configurables par télécommande.