

.....

HUCU XRV-P

Gainable à pression moyenne



Seulement 210 mm de hauteur
(2,20-7,10 kW) design ultra-compact :
grâce à ses dimensions réduites, il
convient parfaitement pour les hôtels

Pression statique disponible :
50 Pa (2,20-7,10 kW) ; **100 Pa** (9,00-11,20 kW)
Aspiration de l'air de la partie basse ou
postérieure

Pompe de drainage des condensats avec
possibilité de relevage de l'évacuation
jusqu'à 750 mm du niveau inférieur
Compatible avec les systèmes **AIRZONE**

**La télécommande doit être
achetée en accessoire**

Modèle		HUCU 225 XRV-P		HUCU 285 XRV-P		HUCU 365 XRV-P		HUCU 455 XRV-P		
Capacité nominale	Refroidissement	kW	2,20		2,80		3,60		4,50	
	Chauffage	kW	2,60		3,20		4,00		5,00	
Données électriques										
Alimentation électrique		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz							
Absorption électrique		W	40		40		45		92	
Spécifications produit										
Dimensions		LxHxP	780x210x500				1000x210x500			
Poids net		Kg	18				21,5			
Niveau puissance sonore ¹		Max~Min	dB(A)		50~41		51~43		54~43	
Niveau pression sonore à 1,4 m ¹		Max~Min	dB(A)		32~23		33~25		36~25	
Débit air ¹		Max~Min	m ³ /h		520~300		580~370		800~400	
Hauteur manométrique du ventilateur		Std/Max	Pa		10/50					
Raccordements frigorifiques		Liquide/gaz	mm (pouce)		6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")					
		Condensats	mm		25					
Accessories										
Télécommande						DHIR-5-6-XRV-K-P				
Commande filaire						DHW-5-6-XRV-P				
Parties optionnelles										
Commande centralisée						DHC-8-64-XRV-P				

1. Valeur relatives à la vitesse max et min de 7 niveaux configurables par télécommande.

Modèle		HUCU 565 XRV-P		HUCU 715 XRV-P		HUCU 905 XRV-P		HUCU 1125 XRV-P		
Capacité nominale	Refroidissement	kW	5,60		7,10		9,00		11,20	
	Chauffage	kW	6,30		8,00		10,00		12,50	
Données électriques										
Alimentation électrique		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz							
Absorption électrique		W	92		98		120		200	
Spécifications produit										
Dimensions		LxHxP	1000x210x500		1220x210x500		1230x270x775			
Poids net		Kg	21,5		27,5		37			
Niveau puissance sonore ¹		Max~Min	dB(A)		54~46		55~46		57~51	
Niveau pression sonore à 1,4 m ¹		Max~Min	dB(A)		36~28		37~28		39~33	
Débit air ¹		Max~Min	m ³ /h		830~560		1000~680		1260~780	
Hauteur manométrique du ventilateur		Std/Max	Pa		10/50		20/100			
Raccordements frigorifiques		Liquide/gaz	mm (pouce)		9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")					
		Condensats	mm		25					
Accessories										
Télécommande						DHIR-5-6-XRV-K-P				
Commande filaire						DHW-5-6-XRV-P				
Parties optionnelles										
Commande centralisée						DHC-8-64-XRV-P				

1. Valeur relatives à la vitesse max et min de 7 niveaux configurables par télécommande.