

HVDU XRV-P

Canalizzabile ad alta prevalenza



Pressione statica disponibile:
200 Pa (7,10~16,00 kW)
250 Pa (20,00~28,00 kW)

423 mm in altezza (7,10~16,00 kW)
dimensioni compatte
Aspirazione dell'aria posteriore

Facilità di manutenzione
Compatibile con sistemi



Il comando va acquistato come accessorio

Modello			HVDU 715 XRV-P	HVDU 905 XRV-P	HVDU 1125 XRV-P	HVDU 1405 XRV-P	HVDU 1605 XRV-P	HVDU 2005 XRV-P	HVDU 2805 XRV-P	
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	7,10	9,00	11,20	14,00	16,00	20,00	28,00	
	Riscaldamento	kW	8,00	10,00	12,50	16,00	17,00	22,50	31,50	
Dati elettrici										
Alimentazione elettrica		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz							
Potenza assorbita		W	180	220	380	420	700	990	1200	
Specifiche prodotto										
Dimensioni	LxHxP	mm	965x423x690			1322x423x691		1454x515x931		
Peso netto		Kg	41	51	51	68	68	130		
Livello potenza sonora ¹	Max~Min	dB(A)	64~60	68~63	68~63	71~66	72~68	75~68		
Livello pressione sonora a 1,4 m ¹	Max~Min	dB(A)	46~42	50~45	50~45	53~48	54~50	57~50		
Volume aria trattata ¹	Max~Min	m³/h	1360~1160	1420~1140	1870~1350	2240~1600	2660~1880	4330~3730		
Prevalenza del ventilatore	Std/Max	Pa	100/200						170/250	
Diametro collegamenti	Liquido/Gas	mm (inch)	9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")						12,7 (1/2") / 22,2 (7/8")	
	Condensa	mm	25						32	
Accessori										
Telecomando			DHIR-5-6-XRV-K-P							
Filocomando			DHW-5-6-XRV-P							
Parti opzionali										
Controllo centralizzato			DHC-8-64-XRV-P							

1. Valori relativi alle velocità Max e Min di 7 livelli impostabili da telecomando.

HVDU-F XRV-P

Canalizzabile a tutt'aria esterna



Le unità di trattamento aria possono essere collegate insieme alle unità interne nello stesso sistema frigorifero, aumentando la flessibilità di progettazione e determinando una significativa riduzione dei costi d'esercizio

423 mm in altezza
design ultra-compatto
200 Pa prevalenza
ventilatori massima

Funzione automatica "a tutta aria esterna" per risparmiare energia quando la temperatura esterna scende al di sotto della temperatura impostata

Il comando va acquistato come accessorio

Modello			HVDU-F 1255 XRV-P	HVDU-F 1405 XRV-P
Capacità nominale	Raffrescamento ¹	kW	12,50	14,00
	Riscaldamento ²	kW	10,50	12,00
Dati elettrici				
Alimentazione elettrica		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz	
Potenza assorbita		W	480	
Specifiche prodotto				
Dimensioni	LxHxP	mm	1322x423x691	
Peso netto		Kg	68	
Livello potenza sonora ³	Max~Min	dB(A)	66~60	
Livello pressione sonora a 1,4 m ³	Max~Min	dB(A)	48~42	
Volume aria trattata ³	Max~Min	m³/h	2000~1500	
Prevalenza del ventilatore	Std/Max	Pa	180/200	
Diametro collegamenti	Liquido/Gas	mm (inch)	9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")	
	Condensa	mm	25	
Campo applicazione (100% aria esterna)	Raffrescamento	°C	-5 / 16	
	Riscaldamento		20 / 43	
Accessori				
Telecomando			DHIR-5-6-XRV-K-P	
Filocomando			DHW-5-6-XRV-P	
Parti opzionali				
Controllo centralizzato			DHC-8-64-XRV-P	

1. Condizioni di prova raffrescamento: 100% aria esterna 33°C BS, 28°C BU.

2. Condizioni di prova riscaldamento: 100% aria esterna 0°C BS, -2,9°C BU.

3. Valori relativi a Max e Min velocità di 7 livelli impostabili da telecomando.