

.....

HFCU XRV-P

Pavimento a incasso



29 dB(A) (2,20-2,80 kW) | elevata silenziosità

Aspirazione dell'aria dal basso

200 mm | Massima compattezza per installazione ad incasso

Il comando va acquistato come accessorio

| Modello | | | HFCU 226 XRV-P | HFCU 286 XRV-P | HFCU 366 XRV-P | HFCU 456 XRV-P | HFCU 566 XRV-P |
|---|----------------|-------------|---------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Capacità nominale | Raffrescamento | kW | 2,20 | 2,80 | 3,60 | 4,50 | 5,60 |
| | Riscaldamento | kW | 2,40 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6,30 |
| Dati elettrici | | | | | | | |
| Alimentazione elettrica | | Ph-V-Hz | 1-220~240V-50Hz | | | | |
| Potenza assorbita | | W | 18 | 18 | 25 | 41 | 37 |
| Specifiche prodotto | | | | | | | |
| Dimensioni | | LxHxP | 915x470x200 | 915x470x200 | 915x470x200 | 1133x470x200 | 1253x566x200 |
| Peso netto | | Kg | 16,5 | 16,5 | 17,8 | 20,9 | 24,6 |
| Livello potenza sonora ¹ | | Max~Min | - | - | - | - | - |
| Livello pressione sonora a 1,4 m ¹ | | Max~Min | 36~29 | 36~29 | 37~30 | 37~30 | 41~31 |
| Volume aria trattata ¹ | | Max~Min | 509~449 | 509~449 | 547~409 | 623~388 | 623~388 |
| Prevalenza del ventilatore | | Std/Max | 0/60 | 0/60 | 0/60 | 0/60 | 0/60 |
| Diametro collegamenti | | Liquido/Gas | 6,35 (1/4") / 12,7 (1/2") | | | | |
| | | Condensa | mm | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Accessori | | | | | | | |
| Telecomando | | | | | DHIR-5-6-XRV-K-P | | |
| Filocomando | | | | | DHW-5-6-XRV-P | | |
| Parti opzionali | | | | | | | |
| Controllo centralizzato | | | | | DHC-8-64-XRV-P | | |

1. Valori relativi alle velocità Max e Min di 7 livelli impostabili da telecomando.