

RESIDENZIALE E COMMERCIALE R410A

.....

V-DESIGN DC INVERTER UNITÀ INTERNE MULTISPLIT

Parete HKEU 262-352 XAL-2 Dark silver



Telecomando di serie
con sensore di temperatura
incorporato (funzione Follow me)

Modello	HKEU 262 XAL-2		HKEU 352 XAL-2	
Tipo	Unità interna a parete			
Controllo (in dotazione)	Telecomando			
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	2,64	3,52
	Riscaldamento	kW	2,93	3,81
Dati elettrici				
Alimentazione elettrica	Ph-V-Hz	-		-
Fili collegamento tra U.I e U.E.	n°	4		4
Circuito frigorifero				
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas	mm (pollici)	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")		ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")
Specifiche prodotto				
Dimensioni	LxPxH	mm	897x182x312	897x182x312
Peso netto		Kg	9,5	9,9
Livello pressione sonora	Hi/Mi/Lo	dB(A)	35/26/21	36/29/22
Livello potenza sonora	Hi	dB(A)	51	49
Aria trattata (Hi/Me/Lo)		m³/h	400/300/240	500/350/270
Potenza motore (Output)		W	16	16
Parti opzionali				
Modulo Wi-Fi			HKM-WiFi	
Filocomando			NO	
Controllo centralizzato			NO	

ACTIVE LINE DC INVERTER UNITÀ INTERNE MULTISPLIT

Parete HKEU 263-353-533-713 XAL-1



Telecomando di serie
con sensore di temperatura
incorporato (funzione Follow me)

Modello	HKEU 263 XAL-1		HKEU 353 XAL-1		HKEU 533 XAL-1		HKEU 713 XAL-1	
Tipo	Unità interna a parete							
Controllo (in dotazione)	Telecomando							
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	2,59	3,33	5,37	7,14		
	Riscaldamento	kW	2,98	3,74	5,52	7,97		
Dati elettrici								
Alimentazione elettrica	Ph-V-Hz	-		-	-	-	-	-
Fili collegamento tra U.I e U.E.	n°	4		4	4	4	4	4
Circuito frigorifero								
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas	mm (pollici)	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")		ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø12,74(1/2")	ø9,52(3/8") - ø15,88(5/8")		
Specifiche prodotto								
Dimensioni	LxPxH	mm	715x194x285	805x194x285	957x213x302	1040x220x327		
Peso netto		Kg	7,3	7,8	10,5	12		
Livello pressione sonora	Hi/Mi/Lo/ULO	dB(A)	40/34/29,5/22,5	41/36/28/23	42,5/37/33/23,5	45/39/34/25		
Livello potenza sonora	Hi	dB(A)	53	53	55	59		
Aria trattata (Hi/Me/Lo)		m³/h	420/320/270	570/470/370	840/680/540	980/800/640		
Potenza motore (Output)		W	16	16	16	16		
Parti opzionali								
Modulo Wi-Fi			HKM-WiFi					
Filocomando			NO					
Controllo centralizzato			NO					