



UNITÀ INTERNE MULTISPLIT



Cassetta compatta 60x60 HTFU 260 ZL - HTFU 350-530 ZAL



Telecomando di serie con sensore di temperatura incorporato (funzione Follow me)

Modello			HTFU 260 ZL	HTFU 350 ZAL	HTFU 530 ZAL
Tipo			Unità interna a cassetta		
Controllo (in dotazione)			Telecomando		
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	2,60	3,50	5,30
	Riscaldamento	kW	2,90	4,10	5,40
Dati elettrici					
Alimentazione elettrica		Ph-V-Hz	-	-	-
Fili collegamento tra U.I. e U.E.		n°	4	4	4
Circuito frigorifero					
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas		mm (pollici)	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø12,74(1/2")
Specifiche prodotto					
Dimensioni		LxPxH	570x570x260	570x570x260	570x570x260
Peso netto		Kg	14,5	16,2	16,2
Livello pressione sonora		Hi/Mi/Lo	38/33/29	41/37/34	44/42/41
Livello potenza sonora		Hi	53	58	56
Aria trattata (Hi/Me/Lo)		m ³ /h	580/500/450	617/504/415	680/560/500
Potenza motore (Output)		W	45	45	45
Accessori			TFP200ZA		
Pannello decorativo					
Parti opzionali					
Modulo Wi-Fi			NO		
Filocomando			SI		
Controllo centralizzato manuale			SI ¹		
Controllo centralizzato Wi-Fi			SI ¹		

1. Per l'installazione consultare l'ufficio tecnico di Hokkaido Italia.

UNITÀ INTERNE MULTISPLIT



Canalizzabile a media prevalenza

HUCU 260 ZL - HUCU 350-530 ZAL



Telecomando di serie con sensore di temperatura incorporato (funzione Follow me)

Modello			HUCU 260 ZL	HUCU 350 ZAL	HUCU 530 ZAL
Tipo			Unità interna canalizzabile		
Controllo (in dotazione)			Telecomando		
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	2,60	3,50	5,30
	Riscaldamento	kW	2,90	3,80	5,60
Dati elettrici					
Alimentazione elettrica		Ph-V-Hz	-	-	-
Fili collegamento tra U.I. e U.E.		n°	4	4	4
Circuito frigorifero					
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas		mm (pollici)	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø12,74(1/2")
Specifiche prodotto					
Dimensioni		LxPxH	700x450x200	700x450x200	880x674x210
Peso netto		Kg	18	18	24,3
Livello pressione sonora		Hi/Mi/Lo	40/34,5/27,5	40/34,5/27,5	41,5/38/33
Livello potenza sonora		Hi	58	59	59
Aria trattata (Hi/Me/Lo)		m ³ /h	500/340/230	600/480/300	880/650/350
Prevalenza del ventilatore		Std/Max	25/40	25/60	25/100
Potenza motore (Output)		W	130	130	90
Parti opzionali					
Modulo Wi-Fi			NO		
Filocomando			SI		
Controllo centralizzato manuale			SI ¹		
Controllo centralizzato Wi-Fi			SI ¹		

1. Per l'installazione consultare l'ufficio tecnico di Hokkaido Italia.