

## RESIDENZIALE E COMMERCIALE R410A

### V-DESIGN DC INVERTER UNITÀ INTERNE MULTISPLIT

**Parete** HKEU 262-352-532 XAL-(S)-1



Telecomando  
di serie



Modello			HKEU 262 XAL-(S)-1	HKEU 352 XAL-(S)-1	HKEU 532 XAL-(S)-1
Tipo			Unità interna a parete		
Controllo			Telecomando		
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	2,64	3,52	5,28
	Riscaldamento	kW	2,93	3,81	5,57
Dati elettrici					
Alimentazione elettrica		Ph-V-Hz	-	-	-
Fili collegamento tra U.I e U.E.		n°	4	4	4
Circuito frigorifero					
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas		mm (pollici)	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø12,74(1/2")
Specifiche prodotto					
Dimensioni	LxPxH	mm	897x182x312	897x182x312	1004x205x350
	Peso netto	Kg	9,5	9,9	13
Livello pressione sonora	Hi/Mi/Lo/Ulo	dB(A)	35/26/21	36/29/22	39/33/28
Livello potenza sonora	Hi	dB(A)	51	49	56
Aria trattata (Hi/Me/Lo)		m³/h	400/300/240	500/350/270	740/620/480
Potenza motore (Output)		W	16	16	16
Parti opzionali					
Modulo Wi-Fi				KK-WIFI KIT	
Filocomando				NO	
Controllo centralizzato				NO	

### ACTIVE LINE DC INVERTER UNITÀ INTERNE MULTISPLIT

**Parete** HKEU 263-353-533-713 XAL-1



Telecomando  
di serie



Modello			HKEU 263 XAL-1	HKEU 353 XAL-1	HKEU 533 XAL-1	HKEU 713 XAL-1
Tipo			Unità interna a parete			
Controllo			Telecomando			
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	2,59	3,33	5,37	7,14
	Riscaldamento	kW	2,98	3,74	5,52	7,97
Dati elettrici						
Alimentazione elettrica		Ph-V-Hz	-	-	-	-
Fili collegamento tra U.I e U.E.		n°	4	4	4	4
Circuito frigorifero						
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas		mm (pollici)	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø12,74(1/2")	ø9,52(3/8") - ø15,88(5/8")
Specifiche prodotto						
Dimensioni	LxPxH	mm	715x194x285	805x194x285	957x213x302	1040x220x327
	Peso netto	Kg	7,3	7,8	10,5	12
Livello pressione sonora	Hi/Mi/Lo/Ulo	dB(A)	40/34/29,5/22,5	41/36/28/23	42,5/37/33/23,5	45/39/34/25
Livello potenza sonora	Hi	dB(A)	53	53	55	59
Aria trattata (Hi/Me/Lo)		m³/h	420/320/270	570/470/370	840/680/540	980/800/640
Potenza motore (Output)		W	16	16	16	16
Parti opzionali						
Modulo Wi-Fi					KK-WIFI KIT	
Filocomando					NO	
Controllo centralizzato					NO	