

SELECTED LINE

MOBILE LUFTENTFEUCHTER

Entfernt überall, wo Sie wollen, überschüssige Feuchtigkeit.

HOKKAIDO präsentiert den mobilen Luftentfeuchter, der die richtige Luftfeuchtigkeit für kleine Räume schafft, mit der Möglichkeit, der Luft bis zu **16 Liter Feuchtigkeit pro Tag** zu entziehen.

DH16-A1 ist mit einem Kondensatbehälter von **2,1 Liter** und Anschluss für eine mögliche kontinuierliche Kondenswasserableitung ausgestattet.

Er bietet die Möglichkeit, die gewünschte Luftfeuchtigkeit von 30% bis 90% einzustellen und zwei Arten der Lüftergeschwindigkeit (hoch/niedrig) zu wählen.

Wenn der Behälter voll ist, wird das Lichtsignal durch eine Anzeige auf dem Bedienfeld mit automatischer Abschaltung aktiviert.



DH16-A1

- Entfeuchtungsleistung: 16 l/Tag(30° C BS - UR 80%)
- Behälterinhalt: 2,1 Liter
- Kältegas: R134A
- Schalldruckpegel : 42 dB(A)
- **Automatisches Abtauen**, angezeigt durch Kontrollleuchte
- **Luftfilter**, zur Reinigung leicht herausnehmbar
- Timer

Hauptfunktionen

- Kontinuierliche **Entfeuchtungsfunktion**.
- **Komfort-Funktion**: Stellt die Luftfeuchtigkeit entsprechend der gemessenen Raumtemperatur automatisch ein.

Tragbar			DH16-A1
Versorgung		Ph/V/Hz	1/220/240/50
Entfeuchtungsleistung	30° C BS - UR 80%	l/d	16
Steuerung			Elektronisch
Art des Abtauens			Lüfter
Abtauen			Automatisch
Messung und Regelung der Feuchtigkeit			Digitales Hygrostat
Einstellbereich (relative Feuchte)		%	30 ~ 90
Verbrauch		W	410
Nennstrom		A	2,10
Schalldruckpegel		dB(A)	42
Luftaufbereitungsmenge		m ³ /h	135
Fassungsvermögen mitgelieferter Behälter		l	2,1
Betriebsgrenzen		°C	5 ~ 32
Kühlmittel	Typ/Menge	kg	R134A/0,12
Gesamtheizleistung	GWP	kg CO ₂ eq.	1430
Abmessungen	LxixH	mm	340x220x495
Nettogewicht		kg	13,3