

MOBILES MONOBLOCK-KLIMAGERÄT 3 IN 1

zum Heizen, Befeuchten und Belüften

Das mobile Monoblock-Klimagerät HOKKAIDO bringt dank bester Qualität der entfeuchteten und gefilterten Luft sofort Wohlbefinden in Ihr Zuhause.

Das mobile Gerät zeichnet sich durch seine praktische Anwendbarkeit aus: es arbeitet mit einem einfachen elektrischen Anschluss; zudem ist es durch sein kompaktes Design auch für kleine Räume ideal. Dank der multidirektionalen Räder und des praktischen Griffs auf der Rückseite lässt es sich in jeder Umgebung leicht bewegen.

Höchst platzsparend



HMCZ 90 F

- Kühlleistung: 2,60 kW
- Kältegas: R410A
- Energieklasse: **A**
- Schalldruckpegel : 48 dB(A)
- Erweiterter Luftstrom: bis zu 5 m Entfernung
- 4 Lüftungsgeschwindigkeiten: hoch, mittel, niedrig und automatisch
- **Intuitive** Multifunktions-Fernbedienung (im Lieferumfang enthalten)
- **Bedienfeld** mit Touch-Tasten und LCD-Display
- **Weißes Finish**
- **Luftfilter** waschbar und leicht herausnehmbar
- **Timer** für Kühl- und Entfeuchtungsbetrieb

Kondenswasser-Managementsystem

1. **Im Kühlbetrieb mit automatischer Verdampfung:** das Kondenswasser verdunstet nach außen.
2. **Im Entfeuchtungsbetrieb mit kontinuierlichem Wasserabfluss:** Anschluss an die vorgesehenen Abflussleitungen.

Verfügbare Funktionen

- **Sleep:** Stufenweise Erhöhung der eingestellten Temperatur und Reduzierung der Geräuschentwicklung für mehr Nachtkomfort und Energieeinsparung.
- **Eigendiagnose:** Fehlercodes werden auf dem Display des Gerätes angezeigt und erleichtern die Fehlerbehebung.
- **Swing:** Automatisches horizontales Schwenken der Lamellen für den Luftzustrom, das auch über die Fernbedienung gesteuert werden kann.

Tragbar			HMCZ 90 F
Versorgung		Ph/V/Hz	1/220/240/50
Nennkühlleistung ⁽¹⁾	Nennwert P	kW	2,60
Aufgenommene Nennkühlleistung ⁽¹⁾	P EER	kW	1,00
Nominaler Energieeffizienzindex ⁽¹⁾	EER d	-	2,60
Energieeffizienzklasse im Kühlbetrieb		-	A
Energieverbrauch für Einkanal-Kühlgeräte	Q SD	kWh/h	1,00
Schalldruckpegel (Hi/Me/Lo)	LPA	dB(A)	53/51/48
Kühlmittel	Typ/Menge	kg	R410A/0,52
Gesamtheizleistung	GWP	kg CO ₂ eq.	2088
Abmessungen	LxIxD	mm	300x480x630
Nettogewicht		kg	24
Entfeuchtungsleistung		l/d	50
Luftaufbereitungsmenge		m ³ /h	360
Schlauch zur Abluft	Durchmesser	mm	150
	Länge		200~1200

¹⁾ Messwert nach der harmonisierten Norm EN14511. 35° C BS - 28,3° C BU.