

HFIU XRV-K Console



Telecomando di serie



3 taglie di potenza: 2,20~4,50 kW.
Design ultra-compatto: solo 210 mm di profondità.
Doppia possibilità di regolazione del flusso d'aria in uscita, superiore e inferiore.
5 velocità del ventilatore.
Ripresa dell'aria frontale e laterale.
Filtro anti-formaldeide per eliminare gli effetti nocivi di questa sostanza presente negli ambienti.

Modello		HFIU 225 XRV-K		HFIU 285 XRV-K		HFIU 455 XRV-K		
Capacità nominale raffreddamento	kW	2,2		2,8		4,5		
Capacità nominale riscaldamento	kW	2,6		3,2		5,0		
Dati elettrici								
Tensione di alimentazione	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz						
Assorbimento elettrico	W	20		25		45		
Specifiche prodotto								
Portata aria (1)	L/M/H	m³/h	229/345/430		229/430/510		400/512/660	
Livello pressione sonora a 1 m (1)	L/M/H	dB(A)	26/32/38		27/33/39		36/39/42	
Livello potenza sonora (1)	L/M/H	dB(A)	39/44/49		40/45/50		49/51/53	
Dimensioni	LxHxP	mm	700x600x210		700x600x210		700x600x210	
	Peso netto	Kg	14		15		15	
Collegamenti frigoriferi	Liquido/Gas	Ø mm (inch)	6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")		6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")		6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")	
Scarico condensa		Ø mm	16		16		16	
Controllo di serie		tipo	Telecomando IR					
Parti opzionali								
Filocomando			DTW 3 IHXR TOUCH / DTW IHXR SIMPLY / DTWS 4 IHXR COMPACT					
Controllo centralizzato			Vedere tabella compatibilità a p. 69					

HFCU XRV-K Pavimento a incasso



Telecomando di serie



3 taglie di potenza: 2,80~5,60 kW.
Elevata silenziosità: solo 29 dB(A) (2,80 kW).
Ripresa dell'aria inferiore.
Valvola di espansione e controllo elettronico incorporati.

Modello		HFCU 285 XRV-K		HFCU 365 XRV-K		HFCU 565 XRV-K		
Capacità nominale raffreddamento	kW	2,8		3,6		5,6		
Capacità nominale riscaldamento	kW	3,2		4,0		6,3		
Dati elettrici								
Tensione di alimentazione	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz						
Assorbimento elettrico	W	24		19		41		
Specifiche prodotto								
Portata aria (1)	L/M/H	m³/h	421/485/569		375/522/624		830/970/1150	
Prevalenza del ventilatore	Std/Max	Pa	10/10		10/10		10/10	
Livello pressione sonora a 1 m (1)	L/M/H	dB(A)	29/33/36		33/36/37		31/35/41	
Livello potenza sonora (1)	L/M/H	dB(A)	42/45/47		43/46/48		44/47/52	
Dimensioni	LxHxP	mm	840x545x212		1040x545x212		1340x545x212	
	Peso netto	Kg	21		28		32	
Collegamenti frigoriferi	Liquido/Gas	Ø mm (inch)	6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")		6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")		9,52 (3/8") - 15,9 (5/8")	
Scarico condensa		Ø mm	25		25		25	
Controllo di serie		tipo	Telecomando IR					
Parti opzionali								
Filocomando			DTW 3 IHXR TOUCH / DTW IHXR SIMPLY / DTWS 4 IHXR COMPACT					
Controllo centralizzato			Vedere tabella compatibilità a p. 69					