

HFIU XRV-P Console



Il controllo
va acquistato
come
accessorio



4 taglie di potenza: 2,20~4,50 kW.
Design ultra-compatto: solo 210 mm di profondità.
Doppia possibilità di regolazione del flusso d'aria in uscita, superiore e inferiore.
7 velocità del ventilatore.
Ripresa dell'aria frontale e laterale.
Filtro anti-formaldeide per eliminare gli effetti nocivi di questa sostanza presente negli ambienti.

Modello		HFIU 225 XRV-P	HFIU 285 XRV-P	HFIU 365 XRV-P	HFIU 455 XRV-P	
Capacità nominale raffreddamento	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	
Capacità nominale riscaldamento	kW	2,6	3,2	4	5	
Dati elettrici						
Tensione di alimentazione	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz				
Assorbimento elettrico	W	20	25	25	35	
Specifiche prodotto						
Portata aria (1)	Max~Min	m³/h	430~229	510~229	510~229	660~400
Livello pressione sonora a 1 m (1)	Max~Min	dB(A)	38~26	39~27	39~27	42~36
Livello potenza sonora (1)	Max~Min	dB(A)	54~42	55~43		58~52
Dimensioni	LxHxP	mm	700x600x210			
	Peso netto	Kg	14	15		
Collegamenti frigoriferi	Liquido/Gas	Ø mm (inch)	6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")			
Scarico condensa		Ø mm	16			
Controllo di serie		tipo	nessuno			
Accessori						
Telecomando		DHIR-5-6-XRV-K-P				
Filocomando		DHW-5-6-XRV-K-P				
Parti opzionali						
Controllo centralizzato		Vedere tabella compatibilità a p. 69				

(1) Valori relativi a Max e Min velocità di 7 livelli impostabili da telecomando.

Caratteristiche principali

HFCU XRV-P Pavimento a incasso



Il controllo
va acquistato
come
accessorio



3 taglie di potenza: 2,80~5,60 kW.
Elevata silenziosità: solo 29 dB(A) (2,80 kW).
Ripresa dell'aria inferiore.
Valvola di espansione e controllo elettronico incorporati.

Modello		HFCU 285 XRV-P	HFCU 365 XRV-P	HFCU 565 XRV-P	
Capacità nominale raffreddamento	kW	2,8	3,6	5,6	
Capacità nominale riscaldamento	kW	3,2	4	6,3	
Dati elettrici					
Tensione di alimentazione	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz			
Assorbimento elettrico	W	45	55	88	
Specifiche prodotto					
Portata aria (1)	Max~Min	m³/h	569~421	624~375	1150~830
Prevalenza del ventilatore	Std/Max	Pa	10/10		
Livello pressione sonora a 1 m (1)	Max~Min	dB(A)	36~29	37~30	41~31
Livello potenza sonora (1)	Max~Min	dB(A)	54~47	55~48	59~49
Dimensioni	LxHxP	mm	840x545x212	1040x545x212	1340x545x212
	Peso netto	Kg	21	25,5	30,5
Collegamenti frigoriferi	Liquido/Gas	Ø mm (inch)	6,35 (1/4") -- 12,7 (1/2")		
Scarico condensa		Ø mm	16		
Controllo di serie		tipo	nessuno		
Accessori					
Telecomando		DHIR-5-6-XRV-K-P			
Filocomando		DHW-5-6-XRV-K-P			
Parti opzionali					
Controllo centralizzato		Vedere tabella compatibilità a p. 69			

(1) Valori relativi a Max e Min velocità di 7 livelli impostabili da telecomando.