

PROJECT VRF R410A

XRV MULTI SYSTEM - FULL DC INVERTER

HKEU XRV-K PARETE



Telecomando di serie



8 taglie di potenza: 1,50~9,00 kW.

Nuovo design per i modelli da 7,10~9,00 kW.

Collegamento refrigerante a destra (7,10~9,00 kW).

Elevata silenziosità: solo 23 dB(A) (1,50 kW); solo 29 dB(A) (2,20 ~3,60 kW).

Ventilatore DC Inverter.

Nuova valvola di espansione elettronica incorporata a 2000 pulsazioni per minuto.

Filtro standard lavabile e filtro anti-formaldeide per eliminare gli effetti nocivi del gas rilasciato negli ambienti.



Modello			HKEU 155 XRV-K	HKEU 225 XRV-K	HKEU 285 XRV-K	HKEU 365 XRV-K	HKEU 455 XRV-K	HKEU 565 XRV-K	HKEU 715 XRV-K	HKEU 905 XRV-K	
Capacità di raffreddamento	kW		1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	9,0	
Capacità di riscaldamento	kW		1,7	2,6	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	
Capacità di deumidificazione	l/h		0,5	0,7	1	1,2	1,5	1,8	2	2,2	
Tensione di alimentazione	Volt/Hz/Ph		220/50/1								
Ass. elettrico	W		15	19	22	26	31	50	67		
Portata aria	Lo/Me/Hi	m ³ /h	337/389/447	417/462/505		460/499/564	577/705/841	708/840/915	714/916/1211	710/915/1373	
Rumorosità a 1 m	Lo/Me/Hi	dB(A)	23/25/28	29/30/31		34/36/38	34/38/45	34/38/46			
Rumorosità a 2,5 m	Lo/Me/Hi	dB(A)	15/17/21	21/22/23		26/28/30	26/30/37	26/30/38			
Dimensioni	LxHxP	mm	915x290x230			1070x315x230		1250x325x230			
Peso netto		kg	11,6	12		14,4		18,3			
Collegamenti frigoriferi	Liquido	mm/pollici	ø 6,35 (1/4")						ø 9,53 (3/8")		
	Gas	mm/pollici	ø 12,7 (1/2")						ø 15,9 (5/8")		
Scarico condensa		ø mm	16,5								
Controllo refrigerante		Tipo	Valvola espansione elettronica incorporata								
Controllo remoto		Tipo	Telecomando R.I. di serie								

HSFU XRV-K PAVIMENTO/SOFFITTO



Telecomando di serie



5 taglie di potenza: 5,60~14,00 kW.

3 velocità di ventilazione.

Funzioni Auto Swing e Wide Angle: le alette orizzontali e verticali motorizzate regolano in maniera ottimale il flusso d'aria, consentendone una migliore distribuzione all'interno dell'ambiente climatizzato.

Ventilatore DC Inverter.

Impermeabilizzazione della vaschetta di raccolta condensa (trattamento speciale con film idrorepellente).

Valvola di espansione elettronica incorporata.

Facile installazione con unità in aderenza a parete o soffitto (staffe fornite di serie).

Collegamenti elettrici e frigoriferi accessibili dalla griglia di ripresa dell'aria.



Modello			HSFU 565 XRV-K	HSFU 715 XRV-K	HSFU 905 XRV-K	HSFU 1125 XRV-K	HSFU 1405 XRV-K
Capacità di raffreddamento	kW		5,6	7,1	9,0	11,2	14,0
Capacità di riscaldamento	kW		6,3	8,0	10,0	12,5	15,5
Capacità di deumidificazione	l/h		1,9	2,4	3,0	3,8	4,0
Tensione di alimentazione	Volt/Hz/Ph		220/50/1				
Ass. elettrico	W		94		126	130	
Portata aria	Lo/Me/Hi	m ³ /h	720/830/930		1050/1170/1280	1580/1700/1890	
Rumorosità a 1 m	Lo/Me/Hi	dB(A)	36/38/40		40/43/45	42/45/47	
Rumorosità a 2,5 m	Lo/Me/Hi	dB(A)	28/30/32		32/35/37	34/37/39	
Dimensioni	LxHxP	mm	990x660x203		1280x660x203	1670x680x244	
Peso netto		kg	27		33	49	
Collegamenti frigoriferi	Liquido	mm/pollici	ø 9,53 (3/8")				
	Gas	mm/pollici	ø 15,9 (5/8")				
Scarico condensa		ø mm	25				
Controllo refrigerante		Tipo	Valvola espansione elettronica incorporata				
Controllo remoto		Tipo	Telecomando R.I. di serie				