

PROJECT VRF R410A FULL DC INVERTER

Caratteristiche principali

HKEU XRV-K Parete



Telecomando di serie



6 taglie di potenza: 2,20-9,00 kW.
Elevata silenziosità: solo 29 dB(A) (2,20 kW).
Nuova valvola d'espansione elettronica incorporata a 2000 pulsazioni per minuto.
Filtro standard lavabile e filtro anti-formaldeide per eliminare gli effetti nocivi del gas rilasciato negli ambienti.

Modello	HKEU 226 XRV-K		HKEU 366 XRV-K		HKEU 456 XRV-K		HKEU 566 XRV-K		HKEU 716 XRV-K		HKEU 906 XRV-K	
Capacità nominale raffrescamento	kW	2,2	3,6	4,5	5,6	7,1	9,0					
Capacità nominale riscaldamento	kW	2,4	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0					
Dati elettrici												
Tensione di alimentazione	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz										
Assorbimento elettrico	W	7	18	18	25	40	65					
Specifiche prodotto												
Portata aria	L/M/H	m ³ /h	356/393/422	488/573/656	424/507/594	547/648/747	809/1005/1195	867/1067/1421				
Livello pressione sonora a 1 m	L/M/H	dB(A)	29/30/31	30/32/33	31/33/35	34/36/38	36/39/44	38/43/48				
Livello potenza sonora	L/M/H	dB(A)	41/42/43	42/44/45	43/45/47	46/48/50	48/51/56	50/55/60				
Dimensioni	LxHxP	mm	835x280x203		990x315x223			1194x343x262				
	Peso netto	Kg	8,4	11,4	12,8		17					
Collegamenti frigoriferi	Liquido/Gas	Ø mm (inch)	6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")				9,52 (3/8") - 15,9 (5/8")					
Scarico condensa		Ø mm	16									
Controllo di serie		tipo	Telecomando IR									
Parti opzionali												
Filocomando	DTW 3 IHXR TOUCH / DTW IHXR SIMPLY / DTWS 4 IHXR COMPACT											
Controllo centralizzato	Vedere tabella compatibilità a p. 69											

Caratteristiche principali

HSFU XRV-K Pavimento/soffitto



Telecomando di serie



5 taglie di potenza: 5,60-14,00 kW.
3 velocità di ventilazione.
Funzione Auto Swing che ottimizza la distribuzione del flusso dell'aria in ambiente.
Valvola di espansione elettronica incorporata.
Facile installazione con unità in aderenza a parete o soffitto.
Collegamenti elettrici e frigoriferi accessibili dalla griglia di ripresa dell'aria.

Modello	HSFU 565 XRV-K		HSFU 715 XRV-K		HSFU 905 XRV-K		HSFU 1125 XRV-K		HSFU 1405 XRV-K		
Capacità nominale raffrescamento	kW	5,6	7,1	9,0	11,2	14,0					
Capacità nominale riscaldamento	kW	6,3	8,0	10,0	12,5	15,5					
Dati elettrici											
Tensione di alimentazione	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz									
Assorbimento elettrico	W	94				126		130			
Specifiche prodotto											
Portata aria	L/M/H	m ³ /h	720/830/930			1050/1170/1280		1580/1700/1890			
Livello pressione sonora a 1 m	L/M/H	dB(A)	36/38/40			40/43/45		42/45/47			
Livello potenza sonora	L/M/H	dB(A)	51/53/54			53/55/56		55/56/58			
Dimensioni	LxHxP	mm	990x660x203			1280x660x203		1670x680x244			
	Peso netto	Kg	27			33		49			
Collegamenti frigoriferi	Liquido/Gas	Ø mm (inch)	9,52 (3/8") - 15,9 (5/8")								
Scarico condensa		Ø mm	25								
Controllo di serie		tipo	Telecomando IR								
Parti opzionali											
Filocomando	DTW 3 IHXR TOUCH / DTW IHXR SIMPLY / DTWS 4 IHXR COMPACT										
Controllo centralizzato	Vedere tabella compatibilità a p. 69										