

.....

HTFU XRV-P

8-Wege-Kompakte Kassette 60x60



Äußerst kompaktes Design
22 dB(A) (2,20-2,80 kW)
Besonders geräuschlos

Kondensatablasspumpe mit möglicher
Einstellung des Ablasses bis 500 mm
über dem unteren Niveau

Luftverteilung um 360°
**Die Steuerung ist als Zubehörteil
zu erwerben**

| Modell | | | HTFU 225 XRV-P | HTFU 285 XRV-P | HTFU 365 XRV-P | HTFU 455 XRV-P |
|---|---------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nennleistung | Kühlung | kW | 2,20 | 2,80 | 3,60 | 4,50 |
| | Heizen | kW | 2,40 | 3,20 | 4,00 | 5,00 |
| Elektrische Daten | | | | | | |
| Stromversorgung | | Ph-V-Hz | 1-220~240V-50Hz | | | |
| Stromaufnahme | | W | 35 | 35 | 40 | 50 |
| Produktangaben | | | | | | |
| Abmessungen | | LxHxT mm | 630x260x570 | | | |
| Nettogewicht | | Kg | 18 | | 19,2 | |
| Schalleistungspegel ¹ | | Max~Min dB(A) | 51~38 | | 56~43 | |
| Schalldruckpegel bei 1,4 m ¹ | | Max~Min dB(A) | 35~22 | | 41~28 | |
| Luftförderleistung ¹ | | Max~Min m ³ /h | 576~405 | | 604~400 | |
| Kühlschlüsse | | Flüssigkeit/Gas mm (Zoll) | 6,35 (1/4") / 12,7 (1/2") | | | |
| | | Kondens mm | 32 | | | |
| Zubehör | | | | | | |
| Zierabdeckplatte | | | TFP 155 XRV-P | | | |
| Abmessungen | | LxHxT mm | 647x50x647 | | | |
| Nettogewicht | | Kg | 2,5 | | | |
| Fernbedienung | | | DHIR-5-6-XRV-K-P | | | |
| Kabelgebundene Steuerung | | | DHW-5-6-XRV-P | | | |
| Optionale Teile | | | | | | |
| Zentralisierte Steuerung | | | DHC-8-64-XRV-P | | | |

1. Werte der max. und min. Geschwindigkeit mit 7 über die Fernbedienung einstellbaren Stufen.

HTBU XRV-P

8-Wege-Kassette 84x84



Optimiertes Ventilator-
design zur Verringerung des
Luftwiderstands und des
Schallpegels

**Voreinstellung für
Anschluss eines Kanals
für die Zufuhr von
Außenluft**

Kondensatablasspumpe mit
möglicher Einstellung des
Ablasses bis 750 mm über dem
unteren Niveau

**Die Steuerung ist
als Zubehörteil zu
erwerben**

| Modell | | | HTBU 565 XRV-P | HTBU 715 XRV-P | HTBU 905 XRV-P | HTBU 1125 XRV-P | HTBU 1405 XRV-P |
|---|---------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Nennleistung | Kühlung | kW | 5,60 | 7,10 | 9,00 | 11,20 | 14,00 |
| | Heizen | kW | 6,30 | 8,00 | 10,00 | 12,50 | 16,00 |
| Elektrische Daten | | | | | | | |
| Stromversorgung | | Ph-V-Hz | 1-220~240V-50Hz | | | | |
| Stromaufnahme | | W | 31 | 46 | 75 | 94 | |
| Produktangaben | | | | | | | |
| Abmessungen | | LxHxT mm | 840x230x840 | | 840x300x840 | | |
| Nettogewicht | | Kg | 23,2 | | 28,4 | 30,7 | |
| Schalleistungspegel ¹ | | Max~Min dB(A) | 56~47 | 58~47 | 61~50 | 64~52 | |
| Schalldruckpegel bei 1,4 m ¹ | | Max~Min dB(A) | 43~34 | 45~34 | 47~36 | 50~38 | |
| Luftförderleistung ¹ | | Max~Min m ³ /h | 1029~704 | 1200~748 | 1596~1034 | 1727~1224 | |
| Kühlschlüsse | | Flüssigkeit/Gas mm (Zoll) | 9,52 (3/8") / 15,9 (5/8") | | | | |
| | | Kondens mm | 32 | | | | |
| Zubehör | | | | | | | |
| Zierabdeckplatte | | | TBP 712 IHXR | | | | |
| Abmessungen | | LxHxT mm | 950x70x950 | | | | |
| Nettogewicht | | Kg | 5,8 | | | | |
| Fernbedienung | | | DHIR-5-6-XRV-K-P | | | | |
| Kabelgebundene Steuerung | | | DHW-5-6-XRV-P | | | | |
| Optionale Teile | | | | | | | |
| Zentralisierte Steuerung | | | DHC-8-64-XRV-P | | | | |

1. Werte der max. und min. Geschwindigkeit mit 7 über die Fernbedienung einstellbaren Stufen.