

HKEU XRV-P

Wand



Kompaktes Design
Waschbarer Standardfilter

203 mm Tiefe (2,20-2,80 kW)
Besonders kompakt

29 dB(A) (2,20-2,80 kW)
Besonders geräuschos

**Die Steuerung ist als
Zubehörteil zu erwerben**

Modell		HKEU 225 XRV-P	HKEU 285 XRV-P	HKEU 365 XRV-P	HKEU 455 XRV-P	HKEU 565 XRV-P	HKEU 715 XRV-P			
Nennleistung	Kühlung	kW	2,20	2,80	3,60	4,50	7,10			
	Heizen	kW	2,40	3,20	4,00	5,00	8,00			
Elektrische Daten										
Stromversorgung		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz							
Stromaufnahme		W	28	30	40	45	55			
Produktangaben										
Abmessungen		LxHxT	835x280x203		990x315x223		1194x343x262			
Nettogewicht		Kg	8,4	9,5	11,4	12,8	17			
Schallleistungspegel ¹		Max~Min	dB(A)		46~44	46~44	48~45	50~46	53~49	59~51
Schalldruckpegel bei 1,4 m ¹		Max~Min	dB(A)		31~29	31~29	33~30	35~31	38~34	44~36
Luftförderleistung ¹		Max~Min	m ³ /h		422~356	417~316	656~488	594~424	747~547	1195~809
Kühlanschlüsse		Flüssigkeit/Gas	mm (Zoll)		6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")		9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")			
Kondens		mm			16					
Zubehör										
Fernbedienung					DHIR-5-6-XRV-K-P					
Kabelgebundene Steuerung					DHW-5-6-XRV-P					

1. Werte der max. und min. Geschwindigkeit mit 7 über die Fernbedienung einstellbaren Stufen.

HSFU XRV-P

Boden/Decke



Auto Swing-Funktion | Optimiert die Verteilung des Luftstroms in den Raum

Eingebautes elektronisches Expansionsventil
Einfache Installation mit Anbringung an Wand und Decke

Die Steuerung ist als Zubehörteil zu erwerben

Modell		HSFU 365 XRV-P	HSFU 455 XRV-P	HSFU 565 XRV-P	HSFU 715 XRV-P	HSFU 905 XRV-P	HSFU 1125 XRV-P	HSFU 1405 XRV-P	
Nennleistung	Kühlung	kW	3,60	4,50	5,60	7,10	9,00	11,20	14,00
	Heizen	kW	4,00	5,00	6,30	8,00	10,00	12,50	15,00
Elektrische Daten									
Stromversorgung		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz						
Stromaufnahme		W	49		115	130	180	180	
Produktangaben									
Abmessungen		LxHxT	990x660x203			1280x660x203	1670x680x244		
Nettogewicht		Kg	27		28	35	48		
Schallleistungspegel ¹		Max~Min	dB(A)		53~49	56~51	58~53	60~55	
Schalldruckpegel bei 1,4 m ¹		Max~Min	dB(A)		40~36	43~38	45~40	47~42	
Luftförderleistung ¹		Max~Min	m ³ /h		550~420	930~720	1280~1050	1890~1580	
Kühlanschlüsse		Flüssigkeit/Gas	mm (Zoll)		6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")		9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")		
Kondens		mm			16				
Zubehör									
Fernbedienung					DHIR-5-6-XRV-K-P				
Kabelgebundene Steuerung					DHW-5-6-XRV-P				

1. Werte der max. und min. Geschwindigkeit mit 7 über die Fernbedienung einstellbaren Stufen.