

HUCU XRV-P

Kanalgerät mit mittlerer Pressung



Nur 210 mm hoch (2,80~7,10 kW) das äußert kompaktes Design ist durch seine geringen Abmessungen besonders für Anwendungen in Hotels geeignet

Statischer Druck verfügbar:
50 Pa (2,80~7,10 kW);
100 Pa (9,00~11,20 kW)

Luftansaugung von unten oder hinten
 Kondensatablasspumpe inklusive mit möglicher Einstellung des Ablasses bis 750 mm über dem unteren Niveau

Kompatibel mit Systemen
Die Steuerung ist als Zubehörteil zu erwerben



Modell			HUCU 285 XRV-P	HUCU 365 XRV-P	HUCU 455 XRV-P
Nennleistung	Kühlung	kW	2,80	3,60	4,50
	Heizen	kW	3,20	4,00	5,00
Elektrische Daten					
Stromversorgung		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz		
Stromaufnahme		W	40	45	92
Produktangaben					
Abmessungen		LxHxT	780x210x500		1000x210x500
Nettogewicht		Kg	18		21,5
Schalleistungspegel ¹	Max~Min	dB(A)	50~41	51~43	54~43
Schalldruckpegel bei 1,4 m ¹	Max~Min	dB(A)	32~23	33~25	36~25
Luftförderleistung ¹	Max~Min	m ³ /h	520~300	580~370	800~400
Pressung des Ventilators	Std/Max	Pa	10/50		
Kühlanschlüsse	Flüssigkeit/Gas	mm (Zoll)	6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")		
	Kondens	mm	25		
Zubehör					
Fernbedienung			DHIR-5-6-XRV-K-P		
Kabelgebundene Steuerung			DHW-5-6-XRV-P		

1. Werte der max. und min. Geschwindigkeit mit 7 über die Fernbedienung einstellbaren Stufen.

Modell			HUCU 565 XRV-P	HUCU 715 XRV-P	HUCU 905 XRV-P	HUCU 1125 XRV-P
Nennleistung	Kühlung	kW	5,60	7,10	9,00	11,20
	Heizen	kW	6,30	8,00	10,00	12,50
Elektrische Daten						
Stromversorgung		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz			
Stromaufnahme		W	92	98	120	200
Produktangaben						
Abmessungen		LxHxT	1000x210x500	1220x210x500	1230x270x775	
Nettogewicht		Kg	21,5	27,5	37	
Schalleistungspegel ¹	Max~Min	dB(A)	54~46	55~46	55~46	57~51
Schalldruckpegel bei 1,4 m ¹	Max~Min	dB(A)	36~28	37~28	37~28	39~33
Luftförderleistung ¹	Max~Min	m ³ /h	830~560	1000~680	1260~780	1500~1080
Pressung des Ventilators	Std/Max	Pa	10/50		20/100	
Kühlanschlüsse	Flüssigkeit/Gas	mm (Zoll)	9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")			
	Kondens	mm	25			
Zubehör						
Fernbedienung			DHIR-5-6-XRV-K-P			
Kabelgebundene Steuerung			DHW-5-6-XRV-P			

1. Werte der max. und min. Geschwindigkeit mit 7 über die Fernbedienung einstellbaren Stufen.