HTFU XRV-P
8-Wege-Kompakte Kassette 60x60

Äußerst kompaktes Design
22 dB(A) (2,20~2,80 kW)
Besonders geräuschlos

Kondensatablasspumpe mit möglicher Einstellung des Ablasses bis 500 mm über dem unteren Niveau

Luftverteilung um 360°
Die Steuerung ist als Zubehörteil zu erwerben

Modell			HTFU 225 XRV-P	HTFU 285 XRV-P	HTFU 365 XRV-P	HTFU 455 XRV-P
Nennleistung	Kühlung	kW	2,20	2,80	3,60	4,50
	Heizen	kW	2,40	3,20	4,00	5,00
Elektrische Daten						
Stromversorgung		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz			
Stromaufnahme		W	35	35	40	50
Produktangaben						
Abmessungen	LxHxT	mm	630x260x570			
Nettogewicht		Kg	18		19,2	
Schallleistungspegel[1]	Max~Min	dB(A)	51~38		56~43	
Schalldruckpegel bei 1,4 m[1]	Max~Min	dB(A)	35~22		41~28	
Luftförderleistung[1]	Max~Min	m³/h	576~405		604~400	
Kühlanschlüsse	Flüssigkeit/Gas	mm (Zoll)	6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")			
	Kondens	mm	32			
Zubehör						
Zierabdeckplatte			TFP 155 XRV-P			
Abmessungen	LxHxT	mm	647x50x647			
Nettogewicht		Kg	2,5			
Fernbedienung			DHIR-5-6-XRV-K-P			
Kabelgebundene Steuerung			DHW-5-6-XRV-P			

1. Werte der max. und min. Geschwindigkeit mit 7 über die Fernbedienung einstellbaren Stufen.

HTBU XRV-P
8-Wege-Kassette 84x84

Optimiertes Ventilatordesign zur Verringerung des Luftwiderstands und des Schallpegels

Voreinstellung für Anschluss eines Kanals für die Zufuhr von Außenluft

Kondensatablasspumpe mit möglicher Einstellung des Ablasses bis 750 mm über dem unteren Niveau

Die Steuerung ist als Zubehörteil zu erwerben

Modell			HTBU 565 XRV-P	HTBU 715 XRV-P	HTBU 905 XRV-P	HTBU 1125 XRV-P	HTBU 1405 XRV-P
Nennleistung	Kühlung	kW	5,60	7,10	9,00	11,20	14,00
	Heizen	kW	6,30	8,00	10,00	12,50	16,00
Elektrische Daten							
Stromversorgung		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz				
Stromaufnahme		W	31	46	75		94
Produktangaben							
Abmessungen	LxHxT	mm	840x230x840		840x300x840		
Nettogewicht		Kg	23,2		28,4		30,7
Schallleistungspegel[1]	Max~Min	dB(A)	56~47	58~47	61~50		64~52
Schalldruckpegel bei 1,4 m[1]	Max~Min	dB(A)	43~34	45~34	47~36		50~38
Luftförderleistung[1]	Max~Min	m³/h	1029~704	1200~748	1596~1034		1727~1224
Kühlanschlüsse	Flüssigkeit/Gas	mm (Zoll)	9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")				
	Kondens	mm	32				
Zubehör							
Zierabdeckplatte			TBP 712 IHXR				
Abmessungen	LxHxT	mm	950x70x950				
Nettogewicht		Kg	5,8				
Fernbedienung			DHIR-5-6-XRV-K-P				
Kabelgebundene Steuerung			DHW-5-6-XRV-P				

1. Werte der max. und min. Geschwindigkeit mit 7 über die Fernbedienung einstellbaren Stufen.