

HTFU XRV-P

8-Wege-Kompakte Kassette 60x60



Äußerst kompaktes Design
22 dB(A) (2,20-2,80 kW)
Besonders geräuschlos

Kondensatablasspumpe mit möglicher
Einstellung des Ablasses bis 500 mm
über dem unteren Niveau

Luftverteilung um 360°
**Die Steuerung ist als Zubehörteil
zu erwerben**

Modell			HTFU 225 XRV-P	HTFU 285 XRV-P	HTFU 365 XRV-P	HTFU 455 XRV-P
Nennleistung	Kühlung	kW	2,20	2,80	3,60	4,50
	Heizen	kW	2,40	3,20	4,00	5,00
Elektrische Daten						
Stromversorgung		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz			
Stromaufnahme		W	35	35	40	50
Produktangaben						
Abmessungen		LxHxT	630x260x570			
Nettogewicht		Kg	18			19,2
Schallleistungspegel ¹		Max~Min dB(A)	51~38			56~43
Schalldruckpegel bei 1,4 m ¹		Max~Min dB(A)	35~22			41~28
Luftförderleistung ¹		Max~Min m ³ /h	576~405			604~400
Kühlanschlüsse		Flüssigkeit/Gas	6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")			
		Kondens	32			
Zubehör						
Zierabdeckplatte			TFP 155 XRV-P			
Abmessungen		LxHxT	647x50x647			
Nettogewicht		Kg	2,5			
Fernbedienung			DHIR-5-6-XRV-K-P			
Kabelgebundene Steuerung			DHW-5-6-XRV-P			

1. Werte der max. und min. Geschwindigkeit mit 7 über die Fernbedienung einstellbaren Stufen.

HTBU XRV-P

8-Wege-Kassette 84x84



Optimiertes Ventilator-
design zur Verringerung des
Luftwiderstands und des
Schallpegels

**Voreinstellung für
Anschluss eines Kanals
für die Zufuhr von
Außenluft**

Kondensatablasspumpe mit
möglicher Einstellung des
Ablasses bis 750 mm über dem
unteren Niveau

**Die Steuerung ist
als Zubehörteil zu
erwerben**

Modell			HTBU 565 XRV-P	HTBU 715 XRV-P	HTBU 905 XRV-P	HTBU 1125 XRV-P	HTBU 1405 XRV-P
Nennleistung	Kühlung	kW	5,60	7,10	9,00	11,20	14,00
	Heizen	kW	6,30	8,00	10,00	12,50	16,00
Elektrische Daten							
Stromversorgung		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz				
Stromaufnahme		W	31	46	75	94	
Produktangaben							
Abmessungen		LxHxT	840x230x840		840x300x840		
Nettogewicht		Kg	23,2		28,4	30,7	
Schallleistungspegel ¹		Max~Min dB(A)	56~47	58~47	61~50	64~52	
Schalldruckpegel bei 1,4 m ¹		Max~Min dB(A)	43~34	45~34	47~36	50~38	
Luftförderleistung ¹		Max~Min m ³ /h	1029~704	1200~748	1596~1034	1727~1224	
Kühlanschlüsse		Flüssigkeit/Gas	9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")				
		Kondens	32				
Zubehör							
Zierabdeckplatte			TBP 712 IHXR				
Abmessungen		LxHxT	950x70x950				
Nettogewicht		Kg	5,8				
Fernbedienung			DHIR-5-6-XRV-K-P				
Kabelgebundene Steuerung			DHW-5-6-XRV-P				

1. Werte der max. und min. Geschwindigkeit mit 7 über die Fernbedienung einstellbaren Stufen.