

HKEU XRV-P

Wand



Kompaktes Design
Waschbarer Standardfilter

203 mm Tiefe (2,20-2,80 kW)
Besonders kompakt

29 dB(A) (2,20-2,80 kW)
Besonders geräuschlos

**Die Steuerung ist als
Zubehörteil zu erwerben**

Modell		HKEU 225 XRV-P	HKEU 285 XRV-P	HKEU 365 XRV-P	HKEU 455 XRV-P	HKEU 565 XRV-P	HKEU 715 XRV-P	
Nennleistung	Kühlung	kW	2,20	2,80	3,60	4,50	7,10	
	Heizen	kW	2,40	3,20	4,00	5,00	8,00	
Elektrische Daten								
Stromversorgung	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz						
Stromaufnahme	W	28	30	40	45	55		
Produktangaben								
Abmessungen	LxHxT	mm	835x280x203		990x315x223		1194x343x262	
Nettogewicht		Kg	8,4	9,5	11,4	12,8	17	
Schallleistungspegel ¹	Max~Min	dB(A)	46~44	46~44	48~45	50~46	53~49	59~51
Schalldruckpegel bei 1,4 m ¹	Max~Min	dB(A)	31~29	31~29	33~30	35~31	38~34	44~36
Luftförderleistung ¹	Max~Min	m ³ /h	422~356	417~316	656~488	594~424	747~547	1195~809
Kühlanschlüsse	Flüssigkeit/Gas	mm (Zoll)	6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")				9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")	
	Kondens	mm	16					
Zubehör								
Fernbedienung		DHIR-5-6-XRV-K-P						
Kabelgebundene Steuerung		DHW-5-6-XRV-P						

1. Werte der max. und min. Geschwindigkeit mit 7 über die Fernbedienung einstellbaren Stufen.

HSFU XRV-P

Boden/Decke



Auto Swing-Funktion | Optimiert die Verteilung des Luftstroms in den Raum

Eingebautes elektronisches Expansionsventil
Einfache Installation mit Anbringung an Wand und Decke

Die Steuerung ist als Zubehörteil zu erwerben

Modell		HSFU 365 XRV-P	HSFU 455 XRV-P	HSFU 565 XRV-P	HSFU 715 XRV-P	HSFU 905 XRV-P	HSFU 1125 XRV-P	HSFU 1405 XRV-P	
Nennleistung	Kühlung	kW	3,60	4,50	5,60	7,10	9,00	11,20	14,00
	Heizen	kW	4,00	5,00	6,30	8,00	10,00	12,50	15,00
Elektrische Daten									
Stromversorgung	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz							
Stromaufnahme	W	49	115		130	180	180		
Produktangaben									
Abmessungen	LxHxT	mm	990x660x203			1280x660x203	1670x680x244		
Nettogewicht		Kg	27	28		35	48		
Schallleistungspegel ¹	Max~Min	dB(A)	53~49	56~51		58~53	60~55		
Schalldruckpegel bei 1,4 m ¹	Max~Min	dB(A)	40~36	43~38		45~40	47~42		
Luftförderleistung ¹	Max~Min	m ³ /h	550~420	930~720		1280~1050	1890~1580		
Kühlanschlüsse	Flüssigkeit/Gas	mm (Zoll)	6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")			9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")		9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")	
	Kondens	mm	16						
Zubehör									
Fernbedienung		DHIR-5-6-XRV-K-P							
Kabelgebundene Steuerung		DHW-5-6-XRV-P							

1. Werte der max. und min. Geschwindigkeit mit 7 über die Fernbedienung einstellbaren Stufen.