

# HTFU XRV-P

## Cassette compacte 60x60 à 8 voies



Design ultra-compact  
**22 dB(A)** (2,20-2,80 kW)  
très silencieux

Pompe d'évacuation des condensats  
avec possibilité de surélever l'évacuation  
jusqu'à 500 mm du niveau inférieur

Diffusion de l'air à 360°  
**La commande doit être achetée  
comme accessoire**

Modèle			HTFU 225 XRV-P	HTFU 285 XRV-P	HTFU 365 XRV-P	HTFU 455 XRV-P
Capacité nominale	Climatisation	kW	2,20	2,80	3,60	4,50
	Chauffage	kW	2,40	3,20	4,00	5,00
<b>Données électriques</b>						
Alimentation électrique		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz			
Puissance absorbée		W	35	35	40	50
<b>Spécifications du produit</b>						
Dimensions		LxHxP	630x260x570			
Poids net		Kg	18			19,2
Niveau de puissance sonore <sup>1</sup>		Max~Min	51~38			56~43
Livello pressione sonora a 1,4 m <sup>1</sup>		Max~Min	35~22			41~28
Volume d'air traité <sup>1</sup>		Max~Min	576~405			604~400
Diamètre des tuyauteries		Liquide/Gaz	6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")			
		Condensats	32			
<b>Accessoires</b>						
Panneau décoratif			TFP 155 XRV-P			
Dimensions du panneau		LxHxP	647x50x647			
Poids net		Kg	2,5			
Télécommande			DHIR-5-6-XRV-K-P			
Commande à fil			DHW-5-6-XRV-P			

1. Valeurs relatives aux vitesses Max et Min de 7 niveaux réglables par la télécommande.

# HTBU XRV-P

## Cassette 84x84 à 8 voies



Conception optimisée du ventilateur pour atténuer la résistance de l'air et réduire le niveau sonore

**Prédisposition pour le raccordement d'un conduit pour l'introduction d'air extérieur**

Pompe d'évacuation des condensats avec possibilité de surélever l'évacuation jusqu'à 750 mm du niveau inférieur

**La commande doit être achetée comme accessoire**

Modèle			HTBU 565 XRV-P	HTBU 715 XRV-P	HTBU 905 XRV-P	HTBU 1125 XRV-P	HTBU 1405 XRV-P
Capacité nominale	Climatisation	kW	5,60	7,10	9,00	11,20	14,00
	Chauffage	kW	6,30	8,00	10,00	12,50	16,00
<b>Données électriques</b>							
Alimentation électrique		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz				
Puissance absorbée		W	31	46	75	94	
<b>Spécifications du produit</b>							
Dimensions		LxHxP	840x230x840		840x300x840		
Poids net		Kg	23,2		28,4	30,7	
Niveau de puissance sonore <sup>1</sup>		Max~Min	56~47	58~47	61~50	64~52	
Livello pressione sonora a 1,4 m <sup>1</sup>		Max~Min	43~34	45~34	47~36	50~38	
Volume d'air traité <sup>1</sup>		Max~Min	1029~704	1200~748	1596~1034	1727~1224	
Diamètre des tuyauteries		Liquide/Gaz	9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")				
		Condensats	32				
<b>Accessoires</b>							
Panneau décoratif			TBP 712 IHR				
Dimensions du panneau		LxHxP	950x70x950				
Poids net		Kg	5,8				
Télécommande			DHIR-5-6-XRV-K-P				
Commande à fil			DHW-5-6-XRV-P				

1. Valeurs relatives aux vitesses Max et Min de 7 niveaux réglables par la télécommande.