

HUCU XRV-P

Gainable à moyenne pression statique



Seulement 210 mm de hauteur (2,20~7,10 kW) design compact: sa petite taille le rend idéal pour les applications hôtelières

Pression statique disponible:
50 Pa (2,20~7,10 kW);
100 Pa (9,00~11,20 kW)

Reprise de l'air par le bas ou de l'arrière
 Pompe d'évacuation des condensats incluse, avec possibilité de surélever l'évacuation jusqu'à 750 mm du niveau inférieur

Compatible avec les systèmes **AIRZONE**
La commande doit être achetée comme accessoire

Modèle			HUCU 285 XRV-P	HUCU 365 XRV-P	HUCU 455 XRV-P
Capacité nominale	Climatisation	kW	2,80	3,60	4,50
	Chauffage	kW	3,20	4,00	5,00
Données électriques					
Alimentation électrique		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz		
Puissance absorbée		W	40	45	92
Spécifications du produit					
Dimensions		LxHxP	780x210x500		1000x210x500
Poids net		Kg	18		21,5
Niveau de puissance sonore ¹	Max~Min	dB(A)	50~41	51~43	54~43
Niveau de pression sonore à 1,4 m ¹	Max~Min	dB(A)	32~23	33~25	36~25
Volume d'air traité ¹	Max~Min	m ³ /h	520~300	580~370	800~400
Pression statique du ventilateur	Std/Max	Pa	10/50		
Diamètre des tuyauteries	Liquide/Gaz	mm (pouce)	6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")		
	Condensats	mm	25		
Accessoires					
Télécommande				DHIR-5-6-XRV-K-P	
Commande à fil				DHW-5-6-XRV-P	

1. Valeurs relatives aux vitesses Max et Min de 7 niveaux réglables par la télécommande.

Modèle			HUCU 565 XRV-P	HUCU 715 XRV-P	HUCU 905 XRV-P	HUCU 1125 XRV-P
Capacité nominale	Climatisation	kW	5,60	7,10	9,00	11,20
	Chauffage	kW	6,30	8,00	10,00	12,50
Données électriques						
Alimentation électrique		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz			
Puissance absorbée		W	92	98	120	200
Spécifications du produit						
Dimensions		LxHxP	1000x210x500	1220x210x500	1230x270x775	
Poids net		Kg	21,5	27,5	37	
Niveau de puissance sonore ¹	Max~Min	dB(A)	54~46	55~46	55~46	57~51
Niveau de pression sonore à 1,4 m ¹	Max~Min	dB(A)	36~28	37~28	37~28	39~33
Volume d'air traité ¹	Max~Min	m ³ /h	830~560	1000~680	1260~780	1500~1080
Pression statique du ventilateur	Std/Max	Pa	10/50		20/100	
Diamètre des tuyauteries	Liquide/Gaz	mm (pouce)	9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")			
	Condensats	mm	25			
Accessoires						
Télécommande				DHIR-5-6-XRV-K-P		
Commande à fil				DHW-5-6-XRV-P		

1. Valeurs relatives aux vitesses Max et Min de 7 niveaux réglables par la télécommande.