

# HKEU XRV-P

## Mural



Design compact  
Filtre standard lavable

**203 mm de profondeur** (2,20-2,80 kW)  
compacité maximale

**29 dB(A)** (2,20-2,80 kW) très  
silencieux

**La commande doit être  
achetée comme accessoire**

Modèle			HKEU 225 XRV-P	HKEU 285 XRV-P	HKEU 365 XRV-P	HKEU 455 XRV-P	HKEU 565 XRV-P	HKEU 715 XRV-P	
Capacité nominale	Climatisation	kW	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60	7,10	
	Chauffage	kW	2,40	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00	
<b>Données électriques</b>									
Alimentation électrique		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz						
Puissance absorbée		W	28		30	40	45	55	
<b>Spécifications du produit</b>									
Dimensions		LxHxP	835x280x203			990x315x223		1194x343x262	
Poids net		Kg	8,4	9,5	11,4	12,8		17	
Niveau de puissance sonore <sup>1</sup>		Max~Min	46~44		48~45	50~46		53~49	
Niveau de pression sonore à 1,4 m <sup>1</sup>		Max~Min	31~29		33~30	35~31		38~34	
Volume d'air traité <sup>1</sup>		Max~Min	422~356		417~316	656~488		594~424	
Diamètre des tuyauteries		Liquide/Gaz	6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")				9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")		
		Condensats	mm						16
<b>Accessoires</b>									
Télécommande			DHIR-5-6-XRV-K-P						
Commande à fil			DHW-5-6-XRV-P						

1. Valeurs relatives aux vitesses Max et Min de 7 niveaux réglables par la télécommande.

# HSFU XRV-P

## Console/plafonnier



**Fonction Auto Swing** | optimise la  
distribution du flux de l'air dans la pièce  
Vanne électronique d'expansion incorporée

Installation facile avec  
l'unité fixée au mur ou au  
plafond

**La commande doit  
être achetée comme  
accessoire**

Modèle			HSFU 365 XRV-P	HSFU 455 XRV-P	HSFU 565 XRV-P	HSFU 715 XRV-P	HSFU 905 XRV-P	HSFU 1125 XRV-P	HSFU 1405 XRV-P	
Capacité nominale	Climatisation	kW	3,60	4,50	5,60	7,10	9,00	11,20	14,00	
	Chauffage	kW	4,00	5,00	6,30	8,00	10,00	12,50	15,00	
<b>Données électriques</b>										
Alimentation électrique		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz							
Puissance absorbée		W	49	115		130	180	180		
<b>Spécifications du produit</b>										
Dimensions		LxHxP	990x660x203			1280x660x203		1670x680x244		
Poids net		Kg	27	28		35	48			
Niveau de puissance sonore <sup>1</sup>		Max~Min	53~49		56~51		58~53		60~55	
Niveau de pression sonore à 1,4 m <sup>1</sup>		Max~Min	40~36		43~38		45~40		47~42	
Volume d'air traité <sup>1</sup>		Max~Min	550~420		930~720		1280~1050		1890~1580	
Diamètre des tuyauteries		Liquide/Gaz	6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")			9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")		9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")		
		Condensats	mm						16	
<b>Accessoires</b>										
Télécommande			DHIR-5-6-XRV-K-P							
Commande à fil			DHW-5-6-XRV-P							

1. Valeurs relatives aux vitesses Max et Min de 7 niveaux réglables par la télécommande.